



SERIE KENMERKEN

 Motor met voeding van 230V

PRODUCTKENMERKEN

 Zelflerend

 Multi-decoding open collector

Eigenschappen PRG TS 230V

Elektronische besturingskasten voor rolluiken en roldeuren van 230V

Hoofdvoedingsspanning 230Vac

Motorspanning 230Vac

Motorspanning 1300W

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische roldeuren en rolluiken van 230Vac. Deze apparaten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met digitale programmering van de werkingstijden.

Deze apparaten die bestemd zijn voor motoraandrijvingen van 230Vac, beschikken over een intelligent besturingssysteem voor het verplaatsen met tijdschakeling.

De functies worden via dip switches geprogrammeerd.

Alle producten uit deze serie T21X en T21B zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch, afstandsbediening und dodemansbediening. Uitgang voor waarschuwinglamp 230V bij continue inschakeling.

Het assortiment heeft de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitmuntende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

De bedieningsprint T1 is ideaal voor aansluiting van de digitale keuzeschakelaar APRO en zorgt voor een uitgang van max. 1000 W voor de dodemansbediening van rolluiken of roldeuren.

Productkenmerken T21X

Elektronische besturingskast voor één motor van 230V

Besturingskast voor rolluiken en roldeuren max. 1300W. Ideaal voor buismotoren of motoren voor roldeuren met koppelregeling van de motor, uitgang voor een 24V Warschuwinglamp met intermitterende of continue inschakeling en een uitgang voor 230V zoneverlichting.

Beschermingsgraad IP55

Afmetingen 135 x 175 x 85



> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN


Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	1500
Stroomverbruik	A	6.3
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	1300
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint

OC2

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App