



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

230V Motores alimentados a 230V

400V Motores alimentados a 400V

Características PRG 400V

Centrales electrónicas de control para motores industriales monofásico - trifásico

Alimentación general 230Vac / 400Vac

Alimentación de red monofásico 230Vac

Trifásico 400V3~

Grado de protección IP55

Equipos electrónicos para el mando de sistemas automáticos de apertura. Los equipos incorporan electrónica con lógica integrada y visualización de funciones mediante LED. Todos los productos están predispuestos para funcionamiento automático, semiautomático, hombre presente y con mando a distancia.

Los equipos están predispuestos para incorporar un receptor estándar Cardin y se suministran con prensacables de serie.

Centrales de control para sistemas de apertura automatizados para cancelas batientes, correderas, basculantes o portones industriales.

Un alto nivel de calidad del producto, obtenido con un atento proyecto y una adecuada selección de materiales, permite obtener de estos equipos la máxima fiabilidad en cualquier condición de trabajo.

Características del producto PRG400TE

Central de control con teclas externas

Central de control industrial para el mando de un motor monofásico o trifásico

370W alimentación monofásico 230Vac.

700W alimentación trifásico 400V3~.

Funcionamiento automático, semiautomático y hombre presente.

Entradas de mando TA, TB, TC, TD, TAL.

Dispositivo de bloqueo puerta incorporado.

Pulsadores exteriores de mando en la tapa

Salida para electrofreno.

El equipo está predispuesto para la inserción de un receptor estándar.

Suministrado con pasatubos 4 x Ø16mm.

Su mejor empleo es en el mando de puertas y cancelas automáticas industriales monofásico o trifásico con un motor.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico/trifásico	Vac	230/400
Potencia de salida para 1 motor	W	370 / 700



> App ULTIMATE CARDIN