



MERKMALE DER SERIE

-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Selbstlernend

MERKMALE DES PRODUKTS

-  Antriebe mit 230V Stromversorgung
-  Antriebe mit 400V Stromversorgung

Eigenschaften PRG T 230V / 400V

Elektronische ein-/dreiphasige Steuerungseinheiten für industrie Anwendungen

Netzstromversorgung 230Vac / 400Vac
Einphasige-Motorstromversorgung 230Vac
Dreiphasig-Motorstromversorgung 400V3~
Schutzgrad IP55
Feuerschutzgrad V2

Elektronische Apparaturen zur Steuerung automatischer Öffnungssysteme mit einem/zwei Torflügeln. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten.

Geeignet für 230Vac und dreiphasige 400V -Motorisierungen (T400) sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Vorrichtungen können die Position des Tores per Encoder oder zeitgesteuert kontrollieren (automatische Erkennung der Konfiguration).

Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen und ferngesteuerten Betrieb befähigt.

Kompatibel mit dem INTPRG-4G-System (außer T400) zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Durch ihre Vollständigkeit bietet die Modellreihe für jede Anlagen- und Einbauproblematik die geeignete Lösung. Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielt, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts T400

Elektronische Steuereinheit für einen dreiphasige 400V-Motor oder einen einphasige 230V-Motor

Betrieb mit oder ohne Encoder möglich.

Ausgerüstet mit Selbstlernfunktion und zwei getrennten Eingänge für symmetrische Sicherheitsleisten (EN 12978). Steckempfänger Verbindung. Endschalte Eingängen.



> ULTIMATE CARDIN App

T400 - ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN

ElektronischeSteuereinheit für einen dreiphasige 400V-Motor oder einen einphasige 230V-Motor



ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige/Dreiphasige Netzstromversorgung	Vac	230/400
Stromaufnahme	W	2200
Stromaufnahme	A	6.3
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	1800 / 2000
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	54
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger

OC2

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it