



### SERIE KENMERKEN



App Cardin



433MHz



Compatibel met netwerkinterface

### PRODUCTKENMERKEN



433MHz



S449

## Eigenschappen S449

### Digitale kwarts afstandsbediening met Rolling Codes

433MHz FM rolling code

2<sup>66</sup> codecombinaties

Inleren via afstandsbediening

Antenne ANS400

Beschikbare kanalen 1-2-3-4

Bereik 100 - 150m

Aantal geprecodeerde zendercodes meer dan 268 miljoen

Modern en goed presterend radiografisch systeem waarin een aantal verschillende specifieke toepassingen samengebundeld zijn die gebruikt worden voor het op afstand bedienen van automatiseringssystemen en beveiligingen.

Deze apparaten van hoog technologisch niveau zijn ondergebracht in eenvoudig te monteren en te gebruiken behuizingen, zijn zorgvuldig afgewerkt en hebben een aantrekkelijke stijlvolle vormgeving zoals bij alle producten van Cardin.

Deze serie biedt een oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals bediening van automatische deuren en poorten, zonweringen en rolluiken, beveiligings- en toegangscontrolesystemen en ook diverse schakelsystemen met ON/OFF of tijdaansturing. Het S449 - S486 systeem biedt niet alleen een hoge mate van efficiëntie, maar ook zeer groot gebruiksgemak voor de gebruiker en eenvoudige installatie en beheer voor de installateur.

Een compleet en veilig systeem, het hoogtepunt van de hedendaagse technologie, gemaakt met de ernst en de kwaliteit waar alle producten van Cardin om bekend staan.

De "sleutel" van het systeem bestaat uit het feit dat de zenders "uniek zijn", vervaardigd zijn uit krasvrij en schokbestendig kunststof, eenvoudig te bedienen zijn en klein zijn van formaat. Deze zenders zijn beschikbaar in 4 mini uitvoeringen van 1 tot 4 kanalen en als muurmodel met 4 kanalen om vanaf een vast punt verschillende toepassingen aan te sturen. De versie met 1 drukknop (mono kanaal) is aangepast om beveiliging en toegangscontrole systemen te bedienen. De uitvoering met 3 drukknoppen, is praktisch en doeltreffend om gebruikt te worden bij de aansturing van rolluiken. Dankzij de 3 verschillende toetsen zijn de handelingen "openen, sluiten en stoppen" eenvoudig uit te voeren.

Er is een speciale clip voorhanden om een transponder op de zenderbehuizing toe te passen.

## Productkenmerken RCQ449N100

### 4-kanal modulaire ontvanger in behuizing (12/24Vac-dc)

Behuizing voor buitenopstelling van ABS - IP44.

Dit model kan uitgerust worden met vier verwisselbare kanaalmodules, N.O. of N.C. pulscontact.

1 kanaalmodule inbegrepen.

Mogelijkheid om tot 300 codes op te slaan.



> ULTIMATE CARDIN App

## RCQ449N100 - RADIOGESTUURDE AFSTANDBEDIENINGSSYSTEMEN


4-kanal modulaire ontvanger in behuizing (12/24Vac-dc)



### ALGEMENE KENMERKEN

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Voedingsspanning    | Vac/dc | 12/24     |
| Max. uitgangsstroom | A      | 0.5       |
| Werkingstemperatuur | °C     | -20...+75 |
| Beschermingsgraad   | IP     | 44        |

### AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail [italy.sales.office@cardin.it](mailto:italy.sales.office@cardin.it) - e-mail [europe.sales.office@cardin.it](mailto:europe.sales.office@cardin.it) - [www.cardin.it](http://www.cardin.it)