

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

-  Motores alimentados a 12V
-  GSM
-  Reloj en tiempo real
-  Compatible con interfaz de red
-  S504
-  S504 Transceiver
-  433MHz

Características CARHF**Sistemas de control de acceso**

Esta serie de control de accesos es la solución ideal para edificios multiusuarios, bloques de apartamentos, actividades comerciales, industrias, hoteles, comunidades y cualquier otro entorno que necesite programación, control y gestión de accesos.

CARHF4G-10 (con tarjeta SIM de prepago de diez años) y CARHF4G (libre elección del operador telefónico) son sistemas de control de accesos con 4 salidas (dos con contacto puro y dos de colector abierto) para controlar dispositivos externos que permiten el accionamiento a distancia de aparatos eléctricos y electrónicos (cancela, puerta, luces, etc.).

Para gestionar las salidas, el receptor puede almacenar hasta 1000 mandos a distancia, conectar uno o dos lectores de transpondedores y uno o dos teclados numéricos. El uso de una tarjeta SIM habilitada para el tráfico de voz también acepta la activación mediante llamada telefónica.

La elección del operador telefónico (SIM CARD) es libre, pero la tarjeta SIM no debe tener PIN. Los dispositivos se gestionan a través de Internet mediante el sitio web "MyCardin", lo que facilita la gestión de los derechos de acceso, la activación y desactivación de las salidas mediante el reloj y el almacenamiento de los mandos a distancia, etc.

¡ATENCIÓN! Este producto requiere un nivel suficiente de cobertura GSM para garantizar su funcionalidad, por lo que recomendamos que se ponga en contacto con su operador local para obtener información al respecto.

Descripción técnica

Caja de ABS para exteriores - IP55 (148 x 118 x 40).

Pantalla digital con visualización de las funciones en tiempo real (estado del relé, usuario, reloj, etc.).

Capacidad de almacenamiento de hasta 1000 mandos a distancia S504 unidireccional/bidireccional y S449 unidireccional.

Libre elección del operador telefónico (SIM CARD).

Posibilidad de conectar un lector transpondedor y un teclado.

Activación mediante llamada telefónica.

Programación por SMS.

Programación de datos por internet "MyCardin.com".

Cuatro salidas (2 puras y 2 OC) para controlar dispositivos externos (cancela, puerta, luces, etc.).

Alimentación de 12 Vdc.

Gestión programable del reloj y de vacaciones (ilimitadas).

Gestión de derechos de acceso.

Características del producto CARHF4G**Receptor 4G para control de acceso**

Receptor 4G con libre elección de operador telefónico



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	12
Corrente max. di uscita	A	1
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+70
Grado de protección	IP	55

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN