



MERKMALE DES PRODUKTS



Wireless-Speicher

Eigenschaften NADERINGSBEDIENUNGSSYSTEMEN

Befehlssysteme zur Zerwendung im Nahbereich

Digitale Übermittlung über Kabel

Aufputzausführung IP57.

Speicherbare benutzer-codes: 1000

Anzahl der Kombinationsmöglichkeit: 1 Million.

Getrennte verwaltbare Funktionen: 4

Verwaltung von 3 Peripherien (Tastatur/ Lesegerät)

Hintergrundbeleuchtungsprogrammierung

DKS ist ein verdrahtetes Sicherheitssystem, das ideal für die Steuerung von automatisierten Einfahrten und Zutrittskontrollen ist. Es ist extrem effizient, lässt sich mit extremer Leichtigkeit in jede Art von Struktur einpassen und besteht aus einer numerischen, einbruchssicheren Wähltastatur, einer Tastatur mit Transponderfunktion, einem Transponder-Lesegerät und einer Schnittstelle, die entweder durch einen über die Tastatur eingegebenen Code, einen in der Nähe befindlichen Sender der Serie S500 oder ein(e) Tag/Transponderkarte aktivieren lässt. Das ganze wird untereinander mit einem abgeschirmten einpoligen Draht verbunden.

DKS1000 ist ein System, das aus einer einbruchssicheren numerischen Wähltastatur und einer Schnittstelle besteht. Die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist das Steuerelement und ist äußerst kompakt und zuverlässig: Metallstruktur aus Zamak, Volldichtung aus Silikongummi, Zamak-Grundplatte zur Anbringung an der Wand, Befestigungssystem mit personalisiertem Schraubenelement. Mit der DKS1000R-Schnittstelle können 1000 Benutzer-codes gespeichert werden, sie besitzt die Funktionen Löschen und Speichern eines Codes direkt mit der Tastatur sowie das Zurücksetzen des Speichers. Es können bis zu drei mit der Schnittstelle verbundene Tastaturen genutzt werden, um Befehle an verschiedenen Standorten einzugeben. Mit getrennten Tasten lassen sich bis zu vier unabhängige, unterschiedliche Kontakt in den Betriebsarten Impulsmodus, ON/OFF oder mit programmierbarem Zeitgeber verwalten. Es besteht die Möglichkeit, von einem entfernten Standort Codes zu registrieren, ohne auf die Schnittstelle zugreifen zu müssen, und zwar durch die Eingabe eines besonderen Aktivierungscodes.

DKSTP/DKSTPM ist ein aus einem Transponder-Lesegerät und einer Schnittstelle bestehendes System. Das Transponder-Lesegerät, das die Erfassung ausführt, ist kompakt und zuverlässig. Das DKSTPT-Gehäuse ist aus schlagfestem Polycarbonat (aus Zamak für das DKSTPM) IP57 mit Wandbasis für die Schnellbefestigung. Der Transponder ermöglicht dank der Nutzung der Schnittstelle DKS1000R, in der bis zu 1000 Benutzer registriert werden können, berührungsloses Lesen von Tags, von Transponderkarten und der Sender der Serie S500-Serie. Es können bis zu drei mit einer einzigen Schnittstelle verbundene Transponder-Leser eingesetzt werden, um Befehle von verschiedenen Standorten zu geben. Die Tags können direkt aus dem Lesegerät registriert werden, und zwar entweder mit einem Tag-Master oder durch Zugriff auf die Schnittstelle und Drücken der Programmiertaste. Der Transponder in den Tags ist passiv und benötigt daher keine Stromversorgung, er wird nur dann aktiviert, wenn er sich innerhalb der Abfragezone des Ablesegerätes befindet, also innerhalb des Empfangsbereichs.

DKSDUAL ist ein multifunktionales Sicherheitssystem, das die Funktionen des DKS1000 und des DKSTP in einem einzigen Produkt vereint. Das Gerät besitzt ein schlagfestes Polycarbonatgehäuse IP57, es verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung mit regulierbarer Helligkeit, die automatisch durch einen Umgebungslichtsensor und einen Näherungssensor kontrolliert wird.

Merkmale des Produkts DKSDUAL

Kit Code-Schloss Transponder + Schnittstelle



> ULTIMATE CARDIN App

Code-Schloss mit Transponder Funktion

Aufputzausführung IP57.

Das Gerät DKSDUALT verfügt über:

12 hintergrundbeleuchtete Tasten.

Hintergrundbeleuchtung gesteuert durch Lichtsensor und Näherungssensor.

Ermöglicht die Aktivierung der Schnittstelle sowohl durch Code als auch durch Ablesen des S500 sowie von TAGS und KARTEN.

4-Kanal-Schnittstelle

Die Schnittstelle ist in einem leicht zu installieren Gehäuse untergebracht mit:

Stromversorgung mit 12 oder 24Vac-dc

4 Einschaltglied-Relais (eins für jeden NO-Kanal).

Verwaltung von 3 Peripherien (Tastatur/ Lesegerät);

1 multifunktionale Taste zur Speicherung eines Codes, Löschung eines Codes, Löschung des gesamten Speichers, Eingabe eines Freigabe-Codes zur „Speicherung von einem entfernten Standort“ aus.

Im Speicher können 1000 Codes mit jeweils maximal 6 Ziffern gespeichert und für jeden Code ein bis vier Kanäle (verschiedene Funktionen) freigegeben werden.



> ULTIMATE CARDIN App


ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung

Vac/dc

12/24

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it