



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 24V
-  Motor auto-bloqueo
-  Central de control integrada
-  Uso intensivo
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Compatible Bluetooth
-  Auto-aprendizaje
-  Compatible con interfaz de red

Características SERIE BLGRIFFE

Automatismos autoprogramables para cancelas batientes

Automatización de brazo articulado para cierres de batiente de una o dos puertas, se compone de un sistema 'Master' con central de control incorporada y un sistema 'Slave' para la automatización de la segunda puerta controlada por la primera.

Particularmente idónea para aplicaciones residenciales con cancelas pequeñas y pilares de base reducida,, se integra perfectamente en la estructura fija sin alterar la estética del portón, garantizando seguridad y comodidad en cualquier situación: una combinación perfecta de tecnología, diseño y precisión.

La base de fijación es resistente y compacta, permite la aplicación de la automatización también en los pilares más pequeños. Los brazos para la transferencia del movimiento contruidos de aluminio fundido son muy robustos y están provistos de articulaciones aptas para todo tipo de aplicación por lo que permiten el movimiento de cancelas batientes con características constructivas diferentes.

El desbloqueo manual se realiza con un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo de palanca protegido por llave de seguridad.

El uso de los motores de corriente continua aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central de control integrada garantiza el control de la posición de la puerta mediante finales de carrera mecánicos.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-4G que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.

Características del producto BLGRIFFE24S

Automatismo electromecánico con motor 24V

Automatismo 'Slave' con bloqueo.

Brazo operativo incluido.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vdc	24
Potencia máxima absorbida motor	W	50
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	16
Apertura máxima	°	120
Par máx.	Nm	250
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54



> App ULTIMATE CARDIN