



MERKMALE DER SERIE

 Antriebe mit 230V Stromversorgung

Eigenschaften PRG TS 230V

Elektronische Steuerungseinheiten für 230V Rollgitter und Rolllstoren

Netzstromversorgung 230Vac
Motorstromversorgung 230Vac
Motorleistung 1300W
Schutzgrad IP55
Feuerschutzgrad V2

Elektronische Apparaturen zur Steuerung von 230V-motorisierten Rollgittern und -storen. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten.

Geeignet für 230Vac-Motorisierungen sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Programmierung der Funktionen erfolgt mittels Dip-Schalter.

Die elektronische Steuerungseinheiten T21X und T21B wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen, ferngesteuerten Betrieb und Totmann-Bedienung befähigt. Ausgang 230V-Blinklicht nur Dauerlicht.

Desweiteren können sie mit der Funk-Empfängerkarte Open Collector ausgestattet werden, die mit allen Funksteuerungen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielltes, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Die T1-Steuerkarte ist ideal für den Anschluss des digitalen Schlüsselwahlschalters APRO und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 1000W für die Totmann-Steuerung eines Rollgitters, Rolllstores oder eines Rollladens.

Merkmale des Produkts T1

Steuerungskarte für einen 230V-Motor

Steuereinheit für Rollgittern und Rolllstoren mit Totmann-Bedienung.

Schutzgrad IP55

Außenabmessungen 125 x 58 x 84




> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	1100
Stromaufnahme	A	5
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	1000
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App