



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE



Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et le logo Android sont des marques déposées de Google Inc.



App Cardin



ECU



Compatible avec interface de réseau



Compatible Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Vodafone

vodafone

Caractéristiques ECU DATA EXCHANGE

ECU data exchange interface programmeurs

L'INTPRG est un dispositif qui permet de surveiller et de programmer à distance les centrales multifonctions au moyen de l'App professionnel CRD TWO. Elle se branche à la centrale via Bluetooth au moyen du module expressément conçu à cet effet ou par câble, et à la passerelle Cardin via 3G ou Wi-Fi. La passerelle se chargera de connecter directement la centrale branchée au dispositif INTPRG à la tablette ou au smartphone de l'utilisateur qui sera en mesure d'interagir comme s'il se trouvait physiquement devant l'installation. Les principales fonctions qu'elle offre sont les suivantes:

Visualiser l'état des commandes et dispositifs de sécurité, ainsi que les éventuelles erreurs.

Régler tous les paramètres du programmeur, y compris les événements de l'horloge, la date et l'heure.

Délivrer des commandes de mouvement et lancer l'auto-programmation.

Mémorisation d'un émetteur

Notification d'erreur via e-mail

Communication directe dispositif mobile - centrale Cardin via Bluetooth.

En outre, il est possible de programmer, depuis l'App, une webcam (caméra IP) qui vous donne la possibilité de voir en temps réel le lieu de l'installation, ce qui vous permet de délivrer les commandes en toute sécurité.

Caractéristiques du produit INTPRG-3G10

Interface 3G + Sim Vodafone

L'interface 3G permet le contrôle, le diagnostic et le paramétrage du système à distance par le biais de l'App Cardin.

Elle comprend une carte SIM data Vodafone avec un abonnement de dix ans.



> App ULTIMATE CARDIN


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12/24
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	65
Classe d'isolation	ClS	III

CONNECTIVITÉ

Module d'échange Bluetooth en option	MODBT
Module d'interface série en option	MODCA

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN