



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Moteur alimenté en 12V
-  Batteries de secours intégrées
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Programmeur intégré
-  Quelques composants en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Sun Power
-  Temps d'ouverture vantail 8s
-  Compatible Bluetooth

Caractéristiques SÉRIE PL

Arceau de parking électromécanique autonome

La ligne PL (Parking Line) s'articule autour de deux modèles d'arceaux de parking PARKSUN et PARKLINE. Ces arceaux, réalisés en acier inox, se démarquent des autres produits similaires de par leur robustesse et par leur actionnement électrique tout automatique. Ils se relèvent pour réserver l'emplacement de stationnement, un moyen idéal pour sécuriser la place de parking, simple et pratique à utiliser grâce à leur télécommande.

Les deux modèles sont alimentés par batterie longue durée. La recharge de la batterie du modèle PARKSUN étant assurée par un panneau photovoltaïque, il n'est pas nécessaire de le raccorder à une source d'énergie extérieure. Par contre, PARKLINE est doté d'un chargeur de batterie extérieur, relié au réseau électrique. Le modèle PARKSUN-S est équipé d'un panneau photovoltaïque et d'un détecteur de présence qui relève automatiquement l'arc quand le véhicule quitte son poste.

La centrale de commande de chaque version (sauf PARKSUN-BTS) contient une carte réceptrice radio S504 de la toute dernière génération assurant une haute sécurité, grâce à la cryptographie de 128 bits, "433MHz" FM Rolling Code et pouvant mémoriser jusqu'à 1000 codes (utilisateurs).

Les systèmes PARKING LINE ont été conçus avec toutes les sécurités pour protéger les personnes et les biens. Parmi les plus importantes nous citons le capteur électronique, qui inverse le sens de marche de l'arceau quand celui-ci rencontre un obstacle, et le dispositif mécanique «amortisseur» qui absorbe les éventuels chocs même avec moteur arrêté. Clé de déverrouillage pour les actionnements manuels de secours.

La pose est rapide:

Pas besoin d'outils particuliers.

Pour les applications standard, il n'est pas nécessaire de programmer ou régler la course.

Le code de la télécommande, fournie en dotation, est déjà mémorisé dans la centrale de commande.

Caractéristiques du produit PARKSUN-BTS

Automatisme d'arceau de parking avec moteur 12V

L'automatisme est constitué d'un arceau de parking PARKSUN intégrant:

Un programmeur électronique.

Panneau photovoltaïque.

Des batteries de secours.

Détecteur de présence.

Arceau de parking autonome par panneau photovoltaïque intégré. Il peut être installé n'importe où parce qu'il n'a pas besoin de câble d'alimentation.

La centrale intégrée gère le panneau photovoltaïque et la batterie, en garantissant la plus haute efficacité énergétique et une continuité de fonctionnement. Même en cas d'absence totale de lumière, Parksun bénéficie d'une autonomie allant jusqu'à 4 mois.

Compatible Bluetooth

PARKSUN-BTS est la solution idéale pour les parkings d'établissements hôteliers, d'installations sportives et d'entreprises en général qui ont besoin d'un système intelligent de gestion d'un parking avec de nombreuses places de stationnement à réserver à des utilisateurs désignés.

La configuration du système est simple et rapide grâce au logiciel dédié CARDINPARK_SW, qui permet au gérant de réserver des places de stationnement individuelles sur des périodes spécifiques, de gérer les réservations et d'envoyer des notifications par e-mail aux utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent facilement utiliser l'application CDR-PARK (disponible pour iOS comme pour Android) pour commander le PARKSUN-BTS par Bluetooth durant la période de réservation, rendant l'expérience de stationnement plus efficace et plus pratique.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimenté par batterie	Vdc	12
Alimentation du moteur	Vac	12
Courant nominal absorbé moteur	A	1
Alimenté par batterie	Vdc	12
Capacité de la batterie	Ah	7
Courant absorbé en stand-by	mA	1
Puissance panneau photovoltaïque	W	5
Temps de manœuvre	s	8
Batterie intégrée	typ	PB
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54
Classe d'isolation	Cls	III



> App ULTIMATE CARDIN