

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

-  Motores alimentados a 24V
-  Motor auto-bloqueo
-  Central de control integrada
-  Uso intensivo
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Compatible Bluetooth
-  Auto-aprendizaje
-  Compatible con interfaz de red

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Longitud máxima puerta 2m
-  Peso máximo cancela /puerta 200kg
-  Apertura máxima puerta 120°
-  Vivienda residencial
-  Reloj en tiempo real
-  Multi-decodificador

Características SERIE BLGRIFFE**Automatismos autoprogramables para cancelas batientes**

Automatización de brazo articulado para cierres de batiente de una o dos puertas, se compone de un sistema 'Master' con central de control incorporada y un sistema 'Slave' para la automatización de la segunda puerta controlada por la primera.

Particularmente idónea para aplicaciones residenciales con cancelas pequeñas y pilares de base reducida,, se integra perfectamente en la estructura fija sin alterar la estética del portón, garantizando seguridad y comodidad en cualquier situación: una combinación perfecta de tecnología, diseño y precisión.

La base de fijación es resistente y compacta, permite la aplicación de la automatización también en los pilares más pequeños. Los brazos para la transferencia del movimiento contruidos de aluminio fundido son muy robustos y están provistos de articulaciones aptas para todo tipo de aplicación por lo que permiten el movimiento de cancelas batientes con características constructivas diferentes.

El desbloqueo manual se realiza con un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo de palanca protegido por llave de seguridad.

El uso de los motores de corriente continua aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central de control integrada garantiza el control de la posición de la puerta mediante finales de carrera mecánicos.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-4G que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.

Características del producto BLGRIFFE24M**Automatismo electromecánico con motor 24V**

Automatismo 'Máster' con bloqueo controlado mediante codificador con:

Central de control.

Receptor 433MHz FM.

Particularmente idónea para cancelas con pilares de base reducida de hasta 180mm de ancho. Ideal también para cancelas con bisagras desalineadas respecto al nivel del pilar y con puertas de hasta 2 metros de longitud (2,5m con cerradura eléctrica), peso máx. 200kg.

El desbloqueo manual se realiza con un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo de palanca protegido por llave de seguridad.

Brazo operativo incluido.

La central está provista de un display LCD gráfico retroiluminado (128 x 128 píxeles) en seis idiomas diferentes que permite la visualización de todas las fases de programación, el cálculo del número de maniobras, la configuración de los parámetros entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto y las fotocélulas etc. En la central es posible configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias a la presencia del reloj de tiempo real, que permite regular las aperturas y cierres en distintas horas del día, teniendo en cuenta 3 franjas horarias semanales (Lu-Vi, Sa-Do, Lu-Do); los eventos se pueden habilitar/inhabilitar (en el caso de vacaciones) tanto desde el menú como desde un canal radio.

El modelo viene equipado de serie con el módulo multi-decodificador para el comando a distancia (S449 - S486 - S504 - S508). De forma predeterminada, los dispositivos se suministran con un módulo de RF de 433MHz y el módulo de memoria de la serie S504 / S508 insertado. Para controlar el dispositivo con emisores S449, inserte el módulo de memoria ZGB24LC16-I/P (suministrado con el dispositivo) y consulte la sección correspondiente. Para la serie S508 / S486 compre e inserte el módulo RF de 868Mhz.



> App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24M - AUTOMATISMOS CON BRAZOS PARA CANCELAS Y PUERTAS BATIENTES

Automatismo electromecánico con motor 24V



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	180
Corriente absorbida	A	0.8
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	50
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	16
Apertura máxima	°	120
Par máx.	Nm	250
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Módulo receptor opcional	Mod-RF-868MHz
Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it