



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Batteries NiMH intégrées

Caractéristiques PRG 24V

Programmateurs électroniques à microcontrôleur pour moteurs 24V

Alimentation générale 230Vac

Sortie moteur 24Vdc

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Programmation automatique de la course

Appareils à microcontrôleur pour l'automatisation de fermetures à un/deux vantaux, type battant ou basculant. Dédiés aux motorisations en basse tension, ils mettent en œuvre une gestion intelligente du déplacement du vantail avec contrôle des phases de la manœuvre par temporisation.

Les versions sont dotées de décodeur radio 433 ou 868MHz FM. Conçues et réalisées expressément à cet effet, les programmeurs Cardin sont dotées de programmation digitale des temps "pas à pas", aisément réalisable en temps réel pendant la manœuvre du vantail, ce qui réduit considérablement les temps de pose.

Le monitoring du courant absorbé active la sécurité anti-coincement, et les fonctions "soft start" et "soft stop" réduisent les contraintes sur les parties mécaniques.

Ce système de programmation nécessite seulement un bouton pour programmer rapidement toutes les fonctions.

Boîtiers pour l'extérieur en ABS IP55 avec fixations murales.

L'électronique est logée sous boîtier avec joint d'étanchéité en fermeture et entrée de câbles pré-perçée permettant la mise en place d'un tube rigide Ø16mm.

Caractéristiques du produit PRG900CB

Programmeur pour la commande de portails battants 24Vdc avec gestion de la position du vantail par temporisation permettant le contrôle de la position du vantail avec module multi-décodage S449-S486-S504-S508.

Complètement automatique, la programmation de la course des vantaux est guidée sur un afficheur à 6 chiffres qui permet de visualiser le nombre de manœuvres et de régler certains paramètres comme le type de moteur, le niveau du couple et l'angle de l'ouverture partielle.

Les dip-switch permettent de régler les paramètres du système, notamment le mode de fonctionnement de la touche dynamique, la refermeture automatique, la préannonce, l'activation intermittente du clignoteur, les modes de fonctionnement de la lampe témoin et des cellules photoélectriques, ainsi que la validation de la serrure électrique.

Batteries NiMH et chargeur de batterie en standard.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	250
Courant nominal absorbé	A	1.2
Puissance de sortie pour 2 moteurs	W	60 + 60
Batterie intégrée	typ	NiMH
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

Mod-RF-868MHz

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN