



PRODUCTKENMERKEN

400V Motor met voeding van 400V

Eigenschappen PRG 400V

Elektronische besturingskasten voor industriële toepassingen voor de aansturing van een monofase of driefase motor

Hoofdvoedingsspanning 230Vac / 400Vac

Monofase netvoeding 230Vac

Monofase 230Vac

Driefase 400V3~

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische toegangssystemen. Deze apparaten zijn voorzien van elektronica met geïntegreerde schakelingen en weergave van de functies via LEDs. Alle producten zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch, dodemans- en met afstandsbediening.

De apparaten zijn geschikt voor het aanbrengen van een standaard Cardin insteek ontvangerprint en worden geleverd met de nodige wartels.

Besturingskasten voor automatische toegangssystemen zoals draaipoorten, schuifpoorten, kanteldeuren of industriële deuren.

Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitstekende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

Productkenmerken PRG3840CE

Elektronische besturingskast basismodel

Elektronische besturingskast voor industriële toepassingen voor de aansturing van een driefase motor

2200W driefase voeding 400V3~.

Automatische, halfautomatische of dodemanswerking.

Ingangen voor besturingen TA, TB, TC, TD, TAL.

Inclusief deurvergrendeling.

Uitgang voor elektrische rem.

Mogelijkheid voor aansluiting van een standaard insteek ontvangerprint van Cardin.

Geleverd met de nodige wartels 4 x Ø16 mm.

Deze besturingskast is uitermate geschikt voor het bedienen van automatische deuren en industriële deuren met een driefase motor.



> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN


Driefase netvoeding 50/60Hz	V3~	400
Stroomverbruik	A	5
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	2200
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint

RQS

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App