



SERIE KENMERKEN

-  Multi-decoding open collector
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Zelflerend

PRODUCTKENMERKEN

-  230V Motor met voeding van 230V
-  Vertraging bij openen en sluiten
-  Compatibel met netwerkinterface
-  Bluetooth compatibel

Eigenschappen PRG T 230V / 400V

Elektronische besturingskasten voor industriële toepassingen voor de aansturing van een monofase of driefase motor

Hoofdvoedingsspanning 230Vac / 400Vac

Motorspanning monofase 230Vac

Motorspanning driefase 400V3~

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische toegangssystemen met één of twee vleugels. Deze apparaten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met digitale programmering van de werkingstijden.

Deze apparaten die bestemd zijn voor motoraandrijvingen van 230Vac en 400 driefase (T400), beschikken over een intelligent besturingssysteem voor het verplaatsen van de poortvleugel.

De apparaten kunnen de stand van de poortvleugel controleren via een encoder of via tijdschakeling (automatische detectie van de configuratie).

Alle producten uit deze serie zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch en met afstandsbediening.

Compatibel met het INTPRG-4G/INTPRGN-WF systeem (behalve T400) waarmee het mogelijk is om het systeem op afstand te controleren en de parameters van het systeem in te stellen.

Het uitgebreide assortiment maakt het mogelijk om voor alle installatieproblemen een pasklare oplossing te bieden. Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitmuntende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Productkenmerken T600

Elektronische besturingskast

Besturingskast met koppelregeling, vertragingen en encoder, uitschakeling van de beveiligingen via speciale dip switches.

Nieuwe externe transformator van 32VA.

Derde knop voor programmering.

Knipperlicht op uitgang waarschuwinglamp.

Uitgang tweede kanaal OC2 (US1 contact).

Aansluitklemmen voor motorcondensatoren.

Connector voor toetsenborden TAST3F.

Ingangen BSA en BSC voor contact-/afslaglijsten 8K2.



> ULTIMATE CARDIN App


ALGEMENE KENMERKEN

Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	1800
Stroomverbruik	A	6
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	1200
Uitgangsvermogen voor 2 motoren	W	800 + 800
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint	OC2
Gegevensuitwisselingsmodule Bluetooth optioneel	MODBT2

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App