



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 12V
-  Baterías incorporadas
-  Control mediante codificador magnético
-  Central de control integrada
-  Elementos de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Tiempo de apertura puerta 8s
-  Tarjeta radiorreceptora incorporada

Características SERIE PL

Automatismo reserva plaza aparcamiento autoalimentado

La línea PL (Parking Line) consiste en dos modelos de barreras abatibles para aparcamiento PARKSUN y PARKLINE que se distinguen de otros productos similares por la resistencia y el movimiento eléctrico completamente automático. Un arco de acero inoxidable que se levanta e impide el aparcamiento de otros medios no autorizados, una protección para la plaza de aparcamiento, simple y práctica para utilizar gracias al mando a distancia.

Ambos modelos se alimentan con batería de larga duración. El modelo PARKSUN no requiere conexiones a fuentes exteriores, la batería se recarga conectándola a un panel fotovoltaico, mientras que el modelo PARKLINE prevé un cargador de batería exterior alimentado por la red. El modelo PARKSUN-S viene acompañado de un panel fotovoltaico y de un detector de presencia que eleva el arco automáticamente cuando el vehículo deja su lugar.

La central de control de cada versión (excepto PARKSUN-BTS) integra un receptor S504 de última generación con un elevado grado de seguridad, garantizada por la criptografía de 128 bit, 433 MHz FM Rolling Code y la posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos (usuarios).

En los sistemas PARKING se han adoptado distintas soluciones para garantizar la incolumidad y la seguridad de personas y cosas; el más importante es un sensor electrónico que invierte el movimiento del arco si éste encuentra un obstáculo y un dispositivo mecánico "amortiguador" que atenúa los posibles impactos también con el motor detenido. Clave de desbloqueo para operaciones manuales de emergencia.

La instalación es rápida:

No necesita herramientas particulares.

Para aplicaciones estándar no sirven programaciones y regulaciones de la carrera.

El código del radiomando de serie ya está memorizado en la central de control.

Características del producto PARKLINE

Automatismo reserva plaza aparcamiento con motor 12V

El automatismo está compuesto de un cepo guarda plaza PARKLINE con:
Central de control.

Receptor S504 incorporado "433MHz" FM Rolling Code.

Un emisor S504 precodificado de 2 canales.

Batería incorporada.

El cepo guarda plaza con cargador de batería exterior, alimentado por la red y la batería. La central integrada controla la carga de la batería, garantizando continuidad de funcionamiento incluso en ausencia de alimentación.

Parkline tiene una autonomía de 4 meses en ausencia de alimentación de red.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vac	12
Potencia máxima absorbida motor	W	12
Corriente absorbida motor	A	1
Alimentación de batería	Vdc	12
Capacidad de la batería	Ah	7
Absorción en stand-by	mA	1
Tiempo de maniobra	s	8
Batería integrada	typ	PB
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	III

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN