



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Carte radio réceptrice intégrée



433MHz



S449

Caractéristiques PRG 230V

Programmateurs électroniques à microcontrôleur pour moteurs 230V

Alimentation générale 230Vac

Sortie moteur 230Vac

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Prédisposition pour carte radio

Entrées de commande: TA, TC, TD, TB

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées. Conçus et réalisés expressément à cet effet, ils sont dotés de programmation digitale des temps "pas à pas", aisément réalisable en temps réel pendant la manœuvre du vantail, ce qui réduit considérablement les temps de pose. Ce système de programmation nécessite seulement un ou deux boutons (selon la version) pour programmer rapidement toutes les fonctions.

Dans la version à deux vantaux, la programmation est guidée par les indications visualisées sur un afficheur à LED. Tous les produits de la série ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, homme-mort et commande à distance (prédisposition pour accueillir les récepteurs radio à carte Cardin).

Appareils à microcontrôleur pour l'automatisation de fermetures à un ou deux vantaux, type coulissant, battant ou basculant, avec motorisation 230Vac. La large gamme permet de solutionner tous les problèmes d'installation et de mise en œuvre. Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

Caractéristiques du produit PRG304ETC

Programmateurs électroniques avec boutons de commande extérieurs

Programmateurs électroniques pour la commande d'un moteur 230V, puissance maximum 650W

Contrôle digital des temps de travail. Entrées de commande: TA, TC et TB. Entrées dispositifs de sécurité: cellule photoélectrique, barre palpeuse (contact N.F. ou 8,2kΩ sélectionnable), barre palpeuse digitale. Sortie pour éclairage de zone 230Vac 300W et pour la connexion d'un clignoteur à LED.

L'appareil est doté de décodage radio S449, 433MHz, FM.

Boutons de commande extérieurs sur portillon.

Ce programmeur trouve sa meilleure application dans la commande de grilles et rideaux à enroulement motorisés.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	950
Courant nominal absorbé	A	4.4
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	600
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

