



SERIE KENMERKEN

-  S504
-  S504 Transceiver
-  433 MHz
-  Draadloos geheugen
-  Transceiver
-  S508
-  S508 Transceiver
-  868 MHz

PRODUCTKENMERKEN

-  S449
-  S486
-  S504 Transceiver
-  S508 Transceiver
-  Draadloos geheugen
-  Transceiver

Eigenschappen S500MF

Digitale kwarts afstandsbediening met Rolling Codes

433 - 868 MHz FM multifrequentie rolling code

2¹²⁸ codecombinaties

Inleren via afstandsbediening

RFID: Draadloze geheugenopslag

Eenrichtings- / tweerichtingsverkeer

Aantal geprecodeerde zendercodes meer dan 4 miljard

Geavanceerd draadloos afstandsbedieningssysteem met een hoog veiligheidsniveau dankzij de 128-bits codering.

De systemen bundelen een reeks specifieke mono en bidirectionele functies met frequentie zowel op 433 MHz als 868 MHz, die geschikt zijn voor het op afstand bedienen van automatiserings- en veiligheidssystemen.

De apparaten zijn geschikt voor de bediening van automatische deuren en poorten, zonweringen en rolluiken, beveiligings- en toegangscontrolesystemen en ook diverse schakelsystemen.

Oplossingen die zeer groot gebruiksgemak voor de gebruiker en eenvoudige installatie en beheer voor de installateur bieden.

Productkenmerken TXWALL500MFB

4-kanaals Transceiver

Behuizing van schokbestendig kunststof.

Voeding 3V met lithiumbatterij CR2032.

Afmetingen 80 x 115 x 10.

Serie digitale multifrequentie transceivers voor muurmontage en 4 knoppen die ook afzonderlijk op verschillende frequenties en diverse radiogestuurde afstandsbedieningssystemen ingesteld kunnen worden.

Het apparaat, dat compatibel is met alle ontvangers uit de serie S500 en S400, is een geavanceerde universele oplossing die kan communiceren met de meest verkochte radiogestuurde afstandbedieningssysteem van Cardin.

Het apparaat kan makkelijk en vlot geïnstalleerd worden doordat het compatibel is met de standaard 503 kasten.

Het apparaat kan direct ingesteld worden door de aanwijzingen van de meerkleurige LED op te volgen of door middel van RFID via de PGBASE500.



> ULTIMATE CARDIN App

TXWALL500MFB - RADIOGESTUURDE AFSTANDBEDIENINGSSYSTEMEN

4-kanaals Transceiver



ALGEMENE KENMERKEN

Batterij aangedreven	Vdc	3
Werkingstemperatuur	°C	-10...+55



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it