



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Multi-décodage open collector
-  Batteries de secours intégrées
-  Sun Power
-  Moteur alimenté en 24V
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Ralentissement en fermeture et ouverture
-  Auto-apprentissage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Compatible avec interface de réseau
-  Compatible Bluetooth

Caractéristiques PRG T 24V

Programmateurs électroniques à microcontrôleur pour moteurs 24V

Sortie moteur 24Vdc

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Programmation automatique de la course

Appareils à microcontrôleur pour l'automatisation de fermetures à un/deux vantaux. Dédiés aux motorisations 24V, ils mettent en œuvre une gestion intelligente du déplacement du vantail.

Ces appareils sont en mesure d'opérer un contrôle de la position du vantail soit par encodeur, soit par temporisation (détection automatique de la modalité).

Conçus et réalisés expressément à cet effet, ils sont dotés de programmation digitale des temps, ce qui réduit considérablement les temps de pose.

Le monitoring du courant absorbé active la sécurité anti-coincement, et les fonctions "soft start" et "soft stop" réduisent les contraintes sur les parties mécaniques.

Tous les produits de la série ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique et commande à distance. Ils permettent de configurer rapidement les paramètres du système (par-dip-switch), notamment le mode de fonctionnement de la touche dynamique, la refermeture automatique, la préannonce, l'activation intermittente du clignoteur, le mode de fonctionnement de la lampe témoin et des cellules photoélectriques, la serrure électrique, etc.

Compatible avec le système INTPRG-4G (seulement T624) qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du système et avec le système SUN POWER.

Open collector

La gamme d'appareils est prédisposée pour l'enfichage d'une carte radio réceptrice open collector qui garantit la compatibilité avec toutes les séries de télécommandes radio figurant sur le catalogue Cardin.

Caractéristiques du produit T624

Programmateurs électroniques de commande pour un ou deux moteurs 24V

Programmateurs avec régulation de couple, ralentissement et encodeur, entrées pour des barres palpeuses en ouverture et fermeture, possibilité d'exclure les commandes de sécurité moyennant les dip-switch dédiés.

Sortie second canal OC2 (contact US1).

Connecteur pour claviers TAST3F.

Entrées BSA et BSC pour les barres palpeuses 8K2.



> App ULTIMATE CARDIN


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	400
Courant nominal absorbé	A	2
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	300
Puissance de sortie pour 2 moteurs	W	180 + 180
Chargeur de batterie et batteries NiMH en option.	typ	NiMH
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option	OC2
Module d'échange Bluetooth en option	MODBT2

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN