



MERKMALE DER SERIE

-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Integrierte Pufferbatterien
-  Sun Power
-  Antriebe mit 24V Stromversorgung
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Selbstlernend

MERKMALE DES PRODUKTS

-  Kompatibel mit Netzwerk-Schnittstelle
-  Bluetooth kompatibel

Eigenschaften PRG T 24V

Elektronische Steuerungseinheiten mit Mikro-Kontroller für 24V Antriebe

Motorstromversorgung 24Vdc

Schutzgrad IP55

Feuerschutzgrad V2

Automatische Laufprogrammierung

Geräte mit Mikrokontroller für automatisierte Öffnungen mit einem/zwei Torflügeln. Geeignet für 24V-Motorisierungen sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Vorrichtungen können die Position des Tores per Encoder oder zeitgesteuert kontrollieren (automatische Erkennung der Konfiguration).

Die eigens für diese Verwendung entwickelten und gefertigten Steuereinheiten sind ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten wodurch die Installationszeiten beachtlich verkürzt werden.

Die Überwachung der Stromaufnahme aktiviert die Quetschschutz-Sicherheitsvorrichtung und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ reduzieren die Beanspruchungen der mechanischen Verbindungen.

Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen und ferngesteuerten Betrieb befähigt desweiteren erlauben sie die Einstellung, durch Dip-Schalter, der Systemparameter wie den sequentiellen Tastenmodus, das automatische Wiederschließen, das vorherige Blinken, den Blinkbefehl des Blinklichts, die Funktionsmodalität der Kontrollleuchte und der Lichtschranken sowie die Freigabe des Elektroschlusses erlaubt usw.

Kompatibel mit dem INTPRG-4G/INTPRGN-WF-System (nur T624) zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne und mit dem SUN POWER-System.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts T624

Elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem oder zwei 24V-Motoren

Steuereinheit mit Drehmomentregler, Geschwindigkeits-Verringerung, Encoder, Eingänge für Sicherheitsleisten beim Öffnen und Schließen, Ausschluss der Sicherheitsvorrichtungen durch dafür vorgesehene Dip-Schalter.

Ausgang zweiter Kanal OC2 (Kontakt US1).

Tastatur Verbinder TAST3F.

Eingang BSA und BSC für Sicherheitsleiste 8K2.



> ULTIMATE CARDIN App


ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	400
Stromaufnahme	A	2
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	300
Ausgangsleistung für 2 Motoren	W	180 + 180
Batterieladegerät und NiMH Batterien auf Wunsch.	typ	NiMH
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger	OC2
Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch	MODBT2

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App