



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE



App Cardin



433MHz



Compatible avec interface de réseau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



433MHz



S449

Caractéristiques S449

Télécommande radio digitale au quartz à Rolling Code

433MHz FM rolling code
2⁶⁶ combinaisons de code

Mémoire via radio

Antenne ANS400

Canaux disponibles 1-2-3-4

Portée 100 - 150m

Nombre de codes précodifiables plus de 268 millions

Système de commande radio innovateur et performant qui regroupe au sein d'un seul et même protocole de travail une série d'appareils spécifiques, adaptés à la commande à distance de systèmes d'automatisation et de sécurité.

Des appareils à la pointe du progrès technologique, logés sous boîtiers faciles à installer et à utiliser, avec une esthétique plaisante et des finitions soignées, comme il est de rigueur pour tous les produits Cardin.

Des solutions pour répondre à tous les cas de figure, tels que la commande de systèmes d'automatisation de portes et portails, la commande et le contrôle de systèmes d'automatisation de stores bannes et volets roulants, l'activation de systèmes d'alarme, le contrôle d'accès et tout type d'activation ON-OFF ou temporisée. La télécommande S449 - S486 offre à qui l'utilise une haute efficacité et un confort d'utilisation maximal, et à l'installateur une grande praticité de mise en œuvre et de gestion.

Un système complet et sûr, le summum de la technologie actuelle, réalisé avec la rigueur et la qualité qui distinguent tous les produits CARDIN.

La "clé" du système repose sur des commandes "tout simplement uniques", réalisées en matériaux anti-rayures et résistant aux chocs, faciles à manipuler et de petites dimensions. Disponibles dans les versions mini de 1 à 4 canaux, et murale avec 4 fonctions à activer à partir d'un emplacement fixe. Les émetteurs avec une seule touche (monofonction) sont adaptés aux systèmes d'alarme et de contrôle d'accès. La version à 3 touches, pratique et efficace, a été conçue pour la commande de stores et de volets roulants. Elle permet de repérer immédiatement les fonctions ouverture, fermeture et stop.

À disposition un clip permettant d'appliquer un élément transpondeur sur le boîtier de l'émetteur.

Caractéristiques du produit RCQ449N100

Récepteur modulaire 4 canaux sous coffret (12/24Vac-dc)

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP44.

Cette unité peut recevoir jusqu'à quatre modules de canal interchangeables, impulsifs N.O ou N.F.

Un relais inséré.

Possibilité de mémoriser jusqu'à 300 codes.



> App ULTIMATE CARDIN

RCQ449N100 - SYSTÈMES RADIO


Récepteur modulaire 4 canaux sous coffret (12/24Vac-dc)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12/24
Courant maxi. de sortie	A	0.5
Température de fonctionnement	°C	-20...+75
Indice de protection	IP	44

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it