



MERKMALE DER SERIE

-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Selbstlernend

MERKMALE DES PRODUKTS

-  230V Antriebe mit 230V Stromversorgung
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Bluetooth kompatibel
-  Einstellung Master - Slave

Eigenschaften PRG T 230V / 400V

Elektronische ein-/dreiphasige Steuerungseinheiten für industrie Anwendungen

Netzstromversorgung 230Vac / 400Vac
Einphasige-Motorstromversorgung 230Vac
Dreiphasig-Motorstromversorgung 400V3~
Schutzgrad IP55
Feuerschutzgrad V2

Elektronische Apparaturen zur Steuerung automatischer Öffnungssysteme mit einem/zwei Torflügeln. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten.

Geeignet für 230Vac und dreiphasige 400V -Motorisierungen (T400) sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Vorrichtungen können die Position des Tores per Encoder oder zeitgesteuert kontrollieren (automatische Erkennung der Konfiguration).

Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen und ferngesteuerten Betrieb befähigt.

Kompatibel mit dem INTPRG-4G/INTPRGN-WF-System (außer T400) zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Durch ihre Vollständigkeit bietet die Modellreihe für jede Anlagen- und Einbauproblematik die geeignete Lösung. Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielt, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts T101E

Elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem 230V-Motor

Steuereinheit mit Drehmomentregler, Geschwindigkeits-Verringerung, Encoder und Ausklammerung der Sicherheitsvorrichtungen durch Dip-Schalter.

Doppelter 8,2-KΩ-Eingang für den Anschluss von Sicherheitsleisten.

Möglichkeit des Anschlusses von zwei Steuergeräten in Master-Slave-Konfiguration für automatische Zugangskontrollen mit gegenüberliegenden Toren.



> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	1500
Stromaufnahme	A	6.3
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	1100
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger

OC2

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App