



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Sun Power
-  Batteries de secours intégrées
-  Moteur alimenté en 24V

Caractéristiques PRG SUNPOWER

Kit d'alimentation à panneaux solaires

SUN POWER utilise l'énergie solaire pour alimenter des automatismes pour portails, portes de garage, barrières levantes, etc... éloignés d'une source d'alimentation électrique, sans devoir effectuer de tranchées pour le raccordement.

SUN POWER s'applique sur tous les automatismes 24Vdc de la gamme TRADE les rendant autonomes et permettant de réduire le coût énergétique tout en respectant l'environnement.

En utilisant le kit d'alimentation solaire SUNPOWER, le récepteur actif est celui intégré au système de commande électronique du SUNPOWER. Ce dernier est conçu pour accueillir un récepteur à carte à collecteur ouvert à enficher.

Caractéristiques du produit SUNPOWER

Kit d'alimentation

Zonnepanelen die toegepast kunnen worden op alle aandrijvingen van 24Vdc.

Deux panneaux photovoltaïques munis d'étrier réglable.

Boîtier étanche avec batteries et électronique de commande et charge.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation	Vac/dc	12/24
Tension de sortie	Vdc	24
Capacité de la batterie	Ah	7 x 2
Courant absorbé en stand-by	mA	1
Courant maxi. de sortie	A	10
Puissance panneau photovoltaïque	W	5 x 2
Batterie intégrée	typ	PB
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54
Classe d'isolation	Cls	III

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

OC2

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN