



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 24V
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Auto-aprendizaje
-  Multi-decodificador
-  Tarjeta radioreceptora incorporada

Características PRG 24V

Centrales electrónicas de control de microcontrolador para motores 24V

Alimentación general 230Vac

Salida motor 24Vdc

Grado de protección IP55

Grado de ignifugación V2

Programación carrera automática

Equipos de microcontrolador para aperturas automatizadas de una/dos puertas, de tipo batiente o basculante. Utilizadas para motores de baja tensión, efectúan una gestión inteligente del desplazamiento de la puerta con control de las fases de maniobra a tiempo.

Se completan con decodificador radio 433 o 868MHz FM. Estudiadas y realizadas específicamente para este uso, las centrales Cardin están provistas de programación digital de tiempos y de las funciones "paso a paso", fácilmente realizable en tiempo real con la puerta en movimiento que efectúa el mando, reduciendo considerablemente los tiempos de instalación.

La monitorización de la absorción de corriente activa la seguridad antiplastamiento, las funciones de "arranque suave" y "parada suave" reducen los desgastes en las partes mecánicas.

El sistema de programación precisa la simple utilización de un botón que permiten la configuración rápida de todas las funciones.

Contenedores de exterior en ABS IP55 con fijación en pared.

La electrónica se aloja en un contenedor con junta estanca de cierre y entrada de los cables de conexión para la introducción de un tubo rígido Ø16mm.

Características del producto PRG900

Central para el control de uno o dos motores

Programador para el control de cancelas de batiente 24 Vdc con gestión inteligente de los tiempos que permite el control de la posición de la hoja, módulo multi-descodificación S449-S486-S504-S508.

La programación de la carrera de las puertas es completamente automática y es guiada por un display de seis cifras que permite visualizar el número de maniobras y configurar algunos parámetros como el tipo de motor, el nivel de par y el espacio de apertura limitada.

Los dip-switches permiten configurar los parámetros del sistema entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto y de las fotocélulas y la habilitación de la cerradura eléctrica.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	250
Corriente absorbida	A	1.2
Potencia de salida para 2 motores	W	60 + 60
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional

Mod-RF-868MHz

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN