

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

-  Motores alimentados a 24V
-  Motor auto-bloqueo
-  Central de control integrada
-  Uso intensivo
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Compatible Bluetooth
-  Auto-aprendizaje
-  Compatible con interfaz de red

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Vivienda residencial
-  Longitud máxima puerta 2m
-  Peso máximo cancela /puerta 200kg
-  Apertura máxima puerta 120°
-  Multi-decodificador open collector

Características SERIE BLGRIFFE**Automatismos autoprogramables para cancelas batientes**

Automatización de brazo articulado para cierres de batiente de una o dos puertas, se compone de un sistema 'Master' con central de control incorporada y un sistema 'Slave' para la automatización de la segunda puerta controlada por la primera.

Particularmente idónea para aplicaciones residenciales con cancelas pequeñas y pilares de base reducida,, se integra perfectamente en la estructura fija sin alterar la estética del portón, garantizando seguridad y comodidad en cualquier situación: una combinación perfecta de tecnología, diseño y precisión.

La base de fijación es resistente y compacta, permite la aplicación de la automatización también en los pilares más pequeños. Los brazos para la transferencia del movimiento contruidos de aluminio fundido son muy robustos y están provistos de articulaciones aptas para todo tipo de aplicación por lo que permiten el movimiento de cancelas batientes con características constructivas diferentes.

El desbloqueo manual se realiza con un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo de palanca protegido por llave de seguridad.

El uso de los motores de corriente continua aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central de control integrada garantiza el control de la posición de la puerta mediante finales de carrera mecánicos.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.

Características del producto BLGRIFFE24TM**Automatismo electromecánico con motor 24V**

Automatismo 'Máster' con bloqueo controlado mediante codificador con central de control inclusa. Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.

Particularmente idónea para cancelas con pilares de base reducida de hasta 180mm de ancho. Ideal también para cancelas con bisagras desalineadas respecto al nivel del pilar y con puertas de hasta 2 metros de longitud (2,5m con cerradura eléctrica), peso máx. 200kg.

Brazo operativo incluido.

Central de control sencilla e intuitiva, en la que las funciones básicas son configurables mediante dip-switches.

También se puede configurar a través de la app CRD TWO instalando el módulo opcional MODBT2, que permite gestionar funciones avanzadas.

Predispuesta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

También es posible una instalación simplificada sin codificador.



> App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24TM - AUTOMATISMOS CON BRAZOS PARA CANCELAS Y PUERTAS BATIENTE

Automatismo electromecánico con motor 24V



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	150
Corriente absorbida	A	0.7
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	50
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	16
Apertura máxima	°	120
Par máx.	Nm	250
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional	OC2
Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT2



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it