



CARATTERISTICHE SERIE

24V Motores alimentados a 24V

 Motor auto-bloqueo

CARATTERISTICHE PRODOTTO

230V Motores alimentados a 230V

450 kg Peso máximo cancela /puerta 450kg

105° max Apertura máxima puerta 105°

 Edificio industrial

3,5m max Longitud máxima puerta 3.5m

 Cable de conexionado precableado

Caratteristiche SERIE HLMOLE

El automatismo está formado por un conjunto de elementos que incluye un central de control para la gestión electrónica del equipo, uno/dos operadores de autobloqueo herméticos, completos con cajas y un especial cable de conexión (2 metros).

El automatismo electromecánico, resistente y fiable, garantiza un servicio ideal con cualquier condición de trabajo y mediante el sistema de palancas con pivotamiento sobre esfera transmite a la puerta de la cancela un movimiento regular y silencioso. El actuador está estructurado en su interior con un engranaje helicoidal de fundición de hierro de alta resistencia.

Las cajas de fijación con tratamiento galvanizado en caliente o en acero inoxidable garantizan la resistencia a lo largo de los años.

Ideal para la aplicación en portones en los que no es posible fijarlos a pilares o donde sea necesario ocultar completamente la automatización, con la posibilidad de lograr (con el accesorio opcional) ángulos de apertura de hasta 360°.

Los equipos no disponen de central de control; para su uso se aconseja utilizar la central de control Cardin:

Cardin T600 para 1 o 2 motores 230V.

Cardin T624 para 1 o 2 motores 24V.

En el modelo 24V el control de la posición de la puerta, con la ayuda de los topes mecánicos, se realiza mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

El sistema de reducción irreversible garantiza el bloqueo de la puerta durante el cierre. La maniobra de emergencia manual (con rearme de acoplamiento automático) es de fácil actuación eligiendo entre los dos sistemas disponibles, con cerradura de seguridad o de palanca.

Caratteristiche prodotto HLMOLE230

Automatismo electromecánico con motor 230V para cancelas con apertura máx. 105°

Automatismo electromecánico con bloqueo controlado mediante codificador.

Sistema de transmisión por leva/biela.

Cable de conexión entregado con el equipo, longitud 2m.

Caja de fijación y central de control Cardin se encarga por separado.



> Vai all'app Ultimate Cardin

HLMOLE230

Automatismo elettromeccanico con motore 230V per cancelli con apertura max. 105°



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motore	Vac	230
Potenza massima assorbita motore	W	370
Corrente assorbita motore	A	2
Intermittenza di lavoro	%	30
Tempo di apertura 90°	s	19
Tempo di apertura 110°	s	23
Tempo di apertura 180°	s	40
Par max.	Nm	500
Temperatura di funzionamento	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	67

CONNETTIVITÀ



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it