



Eigenschappen PRG T 24V

Elektronische besturingskasten met microprocessor voor motoren 24V

Motorspanning 24Vdc

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Automatische programmering van de loop

Apparaten met microprocessor voor automatische toegangssystemen met één of twee vleugels. Deze apparaten die bestemd zijn voor motoraandrijvingen van 24V, beschikken over een intelligent besturingssysteem voor het verplaatsen van de poortvleugel.

De apparaten kunnen de stand van de poortvleugel controleren via een encoder of via tijdschakeling (automatische detectie van de configuratie).

Deze apparaten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met digitale programmering van de werkingstijden, waardoor de montagetijd aanzienlijk verkort wordt.

Door monitoring van het stroomverbruik wordt de inklemmingsbeveiliging ingeschakeld en door de "soft start" en "soft stop" functies wordt de mechanische belasting op het systeem verminderd.

Alle producten uit deze serie zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch, dodemans- en met afstandsbediening. Hiermee kunnen de parameters van het systeem ook snel ingesteld worden, zoals de verschillende werkingssmoden voor de bediening (dynamische knop), automatische hersluiting, voorknippering, intermitterende werking van de waarschuwinglamp, werking van de statuslamp, de fotocellen en het elektrische slot enz.

Compatibel met het INTPRG-3G/WF systeem (alleen T624) waarmee het mogelijk is om het systeem op afstand te controleren en de parameters van het systeem in te stellen en compatibel met het SUNPOWER systeem.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Productkenmerken T124

Elektronische besturingskast voor één motor van 24V

Besturingskast met koppelregeling, vertraging en encoder.

Biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.



> ULTIMATE CARDIN App

T124 - ELEKTRONISCHE BESTURINGEN

Elektronische besturingskast voor één motor van 24V

ALGEMENE KENMERKEN


Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	250
Stroomverbruik	A	1
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	200
Optionele NiMH-batterijen en batterijlader.	typ	NiMH
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint

OC2

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App