

**SERIE KENMERKEN**

-  Motor met voeding van 12V
-  Ingebouwde noodbatterijen
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Ingebouwde besturingskast
-  Sommige roestvaststalen onderdelen

**PRODUCTKENMERKEN**

-  Sun Power
-  Vleugelopeningstijd 8s
-  Ingebouwde ontvanger

**Eigenschappen PL SERIE****Elektromechanische parkeerbeveiliging met eigen stroomvoorziening**

De lijn PL (Parking Line) bestaat uit twee modellen parkeerbeveiligingssystemen PARKSUN en PARKLINE die zich van andere soortgelijke producten onderscheiden voor wat betreft stevigheid en volautomatische elektrische beweging. Een beugel van roestvast staal die omhoog gaat en verhindert dat andere niet geautoriseerde voertuigen kunnen parkeren, een beveiliging van uw parkeerplaats, eenvoudig en handig in gebruik dankzij de bediening op afstand.

Beide modellen worden gevoed door een noodbatterij met een lange werkingduur. Het model PARKSUN hoeft niet op externe bronnen aangesloten te worden, het opladen van de batterij gebeurt door middel van een zonnepaneel, terwijl voor de PARKLINE een externe batterijlader vereist is die gevoed wordt door het lichtnet. Het model PARKSUN-S is voorzien van een zonnepaneel en een aanwezigheidsdetector waardoor de beugel automatisch omhooggaat als het voertuig de parkeerplaats verlaat.

In de besturing van elke versie (behalve PARKSUN-BTS) is een radio-ontvangerprint S504 van de nieuwste generatie ingebouwd met een hoog veiligheidsniveau dankzij de codering van 128 bits, 433MHz FM Rolling Code en de mogelijkheid om tot 1000 codes (gebruikers) in het geheugen op te slaan.

Bij de PARKLINE systemen zijn diverse vindingen toegepast om de veiligheid van personen te garanderen en ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen beschadigd worden. De belangrijkste vinding is een elektronische sensor die de beweging van de beugel omkeert als deze op een obstakel stuit en een mechanisch "dempstelsel" dat ook bij stilstaande motor eventuele stoten opvangt. Ontgrendelsleutel voor handmatige bewegingen in geval van nood.

Vlot te installeren:

Geen bijzonder gereedschap vereist.

Voor standaard toepassingen geen programmering en instelling van de slag nodig.

Code van de meegeleverde afstandsbediening, reeds opgeslagen in het geheugen van de besturing.

**Productkenmerken PARKSUN****Aandrijving voor parkeerbeveiliging met motor van 12V**

- noodbatterij;

Elektronische besturingskast.

Zonnepaneel.

Ingebouwde ontvanger S504 "433MHz" FM Rolling Code.

Voorgecodeerde afstandsbediening S504 met 2 kanalen.

Noodbatterij.

De parkeerbeveiliging met eigen stroomvoorziening door middel van het ingebouwde zonnepaneel kan overal geïnstalleerd worden aangezien er geen voedingskabel nodig is.

De ingebouwde besturing beheert het zonnepaneel en de batterij en garandeert maximale energetische efficiëntie en werkscontinuïteit. Ook bij volledige afwezigheid van licht heeft de Parksun een werkingduur van 4 maanden.




> ULTIMATE CARDIN App

## ALGEMENE KENMERKEN

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Voeding motor                 | Vac | 12        |
| Max. opgenomen motor vermogen | W   | 12        |
| Motor Stroomverbruik          | A   | 1         |
| Batterij aangedreven          | Vdc | 12        |
| Batterij capaciteit           | Ah  | 7         |
| Verbruik in ruststand         | mA  | 1         |
| Vermogen zonnepanee           | W   | 5         |
| Bewegingstijd                 | s   | 8         |
| Ingebouwde batterij           | typ | PB        |
| Werkings temperatuur          | °C  | -20...+55 |
| Beschermingsgraad             | IP  | 54        |
| Isolatieklasse                | Cls | III       |

## AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App