



CARATTERISTICHE PRODOTTO

 433MHz

 S449

Caratteristiche S449

Radiocomando digitale quarzato a rolling code

433MHz FM rolling code
2⁶⁶ combinazioni di codice

Memorizzazione via radio

Antenna ANS400

Canali disponibili 1-2-3-4

Portata 100 - 150m

Numero di codici precodificabili oltre 268 milioni

Sistema di comando radio innovativo e performante che raggruppa, in un unico protocollo di lavoro, una serie di apparecchiature specifiche adatte al comando a distanza di sistemi di automazione e sicurezza.

Apparecchiature ad alto livello tecnologico, protette da contenitori pratici da installare ed utilizzare, esteticamente piacevoli, curate nei particolari come nello stile dei prodotti Cardin.

Soluzioni per ogni tipo di impiego: comando di sistemi automatizzati di porte e cancelli, comando e controllo per sistemi d'automazione di tende da sole e tapparelle, attivazione di sistemi di allarme e controllo accessi ed ancora attivazioni di ogni genere ON-OFF o temporizzate. Di fatto l'adozione di S449 - S486 offre, oltre ad elevati livelli di efficienza, anche un'estrema praticità di utilizzo per l'utente ed un'elevata praticità di impiego e gestione per l'installatore.

Un sistema completo e sicuro, quanto di meglio l'attuale tecnologia propone, realizzato con il rigore e la qualità di tutti i prodotti CARDIN.

La "chiave" del sistema è costituita da comandi "semplicemente unici", costruiti con materiali antiraffio resistenti agli urti, facili da maneggiare e di minimo ingombro. Disponibili in versione: miniaturizzata da 1 a 4 canali e a muro con 4 funzioni in postazione fissa. I trasmettitori a tasto unico (monofunzione) sono adatti a sistemi di allarme e di controllo accessi. La versione a 3 tasti, pratica ed efficiente, studiata per il comando di tende e tapparelle, permette l'immediata individuazione delle funzioni apre, chiude e stop.

Disponibile una clip che consente l'applicazione di un elemento transponder sul guscio trasmettitore.

Caratteristiche prodotto TXQPRO449-4A

Trasmettitore a 4 funzioni (antenna esterna)

Trasmettitori industriali FM rolling code 433MHz

Contenitore in materiale plastico antiurto, antiacqua IP65.

Alimentazione 6V con batteria al litio 2 x CR123A.



> App ULTIMATE CARDIN

TXQPRO449-4A - SISTEMI RADIO


Trasmettitore a 4 funzioni (antenna esterna)



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione a batteria	Vdc	6
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	65

DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it