

**SERIE KENMERKEN**

-  Ingebouwde ontvanger
-  433 MHz
-  868 MHz
-  Multi-decoding

Eigenschappen RPQBLACK

Elektronische besturingskasten voor rolluiken en roldeuren van 110-240Vac

Bedienings- en besturingselektronica voor rolluiken en jaloezieën, speciaal ontworpen en geproduceerd voor dit gebruik.

De twee modellen uit de RPQBLACK-lijn zijn uitgerust met een nieuwe dual-frequentie (433/868MHz) en multi-decode ontvanger voor S4XX of S500.

Er is ook een gebalanceerde veiligheidsingang (8,2K) om een veiligheidslijst of fotocel aan te sluiten (n.c.).

De motor wordt beheerd door een eenvoudige en intuïtieve automatische besturing. Om tijd en controle te optimaliseren, is er ook een speciale functie die detecteert wanneer de eindaanslagen van de motor bereikt.

De bedrijfsmodi zijn selecteerbaar via een dipswitch voor alle veelgebruikte functies. Met de optionele Bluetooth-module kun je de speciale apps van Cardin gebruiken om verdere parameters in te stellen en te wijzigen en om opdrachten te geven.

De twee modellen werken op spanningen van 110 tot 240 Vac met een frequentie van 50/60 Hz. De outputvoltage en de frequentie van de motor en waarschuwingslicht zijn hetzelfde als de voedingsvoorziening.

Ingangen en uitgangen:

- Dynamische knopinvoer (START)
- Ingang voor veiligheidslijst (8,2K/nc) of fotocel
- Motoruitgang
- Knipperlicht of waarschuwingslicht
- Uitgang voeding fotocel (12Vdc)

Functies:

- Tijdmodus of met detectie eindaanslag
- Dodemansbediening selecteerbaar bij openen en/of sluiten.
- Automatische sluiting

Technische gegevens:

- Voedingsspanning 110-240Vac 50/60Hz
- Stroomverbruik in stand-by modus <1W
- Motorvermogen max. 5A - 110-240Vac 50/60Hz*
- Uitgang knipperlicht/waarschuwingslicht max. 0,5A - 110-240Vac 50/60Hz*
- Uitgang voeding fotocel 12Vdc max. 1W
- Maximale werktijd 240"
- Maximale inschakeltijd 240"
- Ontvanger frequentie 433.92 / 868.3 MHz
- S4XX / S50X compatibele zenders
- Geheugencapaciteit 100 zenders
- Bedrijfstemperatuur -20° ... +55°C
- IP55-beschermingsgraad
- Afmetingen doos 148x118x40 mm

(*) Uitgangsspanning en frequentie alleen gelijk aan ingangsvoltage.

Productkenmerken RPQBLACKT

Elektronische besturingskast voor één motor van 110V-240Vac

Besturingseenheid voor rolluiken en jaloezieën met geïntegreerde ontvanger en behuizing met opgebouwde bedieningsknoppen.

Afmetingen 148 x 118 x 40 mm



> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN

Opgenomen vermogen	W	1200
Stroomverbruik	A	6.3
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	1200 a 230V
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Gegevensuitwisselingsmodule Bluetooth optioneel

MODBT



> ULTIMATE CARDIN App