



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

 Moteur alimenté en 230V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 Auto-apprentissage

 Ralentissement en fermeture et ouverture

Caractéristiques PRG 230V

Programmateurs électroniques à microcontrôleur pour moteurs 230V

Alimentation générale 230Vac

Sortie moteur 230Vac

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Prédisposition pour carte radio

Entrées de commande: TA, TC, TD, TB

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées. Conçus et réalisés expressément à cet effet, ils sont dotés de programmation digitale des temps "pas à pas", aisément réalisable en temps réel pendant la manœuvre du vantail, ce qui réduit considérablement les temps de pose. Ce système de programmation nécessite seulement un ou deux boutons (selon la version) pour programmer rapidement toutes les fonctions.

Dans la version à deux vantaux, la programmation est guidée par les indications visualisées sur un afficheur à LED. Tous les produits de la série ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, homme-mort et commande à distance (prédisposition pour accueillir les récepteurs radio à carte Cardin).

Appareils à microcontrôleur pour l'automatisation de fermetures à un ou deux vantaux, type coulissant, battant ou basculant, avec motorisation 230Vac. La large gamme permet de solutionner tous les problèmes d'installation et de mise en œuvre. Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

Caractéristiques du produit PRG230M2

Programmateurs électroniques pour la commande de deux moteurs 230V

L'appareil est prédisposé pour l'insertion d'une carte radio réceptrice standard Cardin.

Contrôle digital des temps de travail sauvegardés séparément pour chaque vantail avec indications sur afficheur à 6 chiffres.

Possibilité de fonctionnement même à défaut de fins de course mécaniques.

Sélection du couple moteur.

Contrôle du lancement initial, limitation du couple et gestion des décélérations avec distance de ralentissement réglable.

Ce programmeur trouve sa meilleure application dans la commande de portes et portes cochères motorisées 230V avec deux moteurs.



> App ULTIMATE CARDIN

PRG230M2 - PROGRAMMATEURS ÉLECTRONIQUES


Programmateurs électroniques pour la commande de deux moteurs 230V



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	1000
Courant nominal absorbé	A	4.6
Puissance de sortie pour 2 moteurs	W	470 + 470
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it