



Eigenschappen Fotocellen met vaste lenzen

Infrarood fotocellen met vaste lens

Voeding 12/24vac-dc

Maximum bereik 10m

Beschermingsgraad IP54

Werkingstemperatuur -10...+55 °C

Dit efficiënte detectiesysteem met infrarood straal werd ontworpen om de veiligheid te garanderen binnen het werkingsgebied van automatische poorten en deuren en ook om de doorgang van voertuigen en personen te controleren zowel binnen als buiten het gebouw.

Productkenmerken CDR861

Set opbouw fotocellen, bereik 10m.

De zenderfotocel en de ontvangerfotocel zijn ondergebracht in een zeer compacte schokbestendige kunststof behuizing.

De behuizing is ontworpen voor muurmontage. De afregeling gebeurt zeer snel, het centreren vindt plaats zonder dat er schroeven los- of vastgedraaid moeten worden. Het volstaat om de modules op dezelfde lijn te monteren.

Het systeem met diodes (zender-ontvanger) voorzien van geleiders van de infrarood straal blijft op een vaste positie.

De houder voor aan de muur is van thermoplastisch rubber.

Beschermingsgraad IP54

Brandbestendigheidsgraad V0



> ULTIMATE CARDIN App

CDR861 - GEMODULEERDE INFRAROOD BARRIÈRES


Set opbouw fotocellen, bereik 10m.



ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning	Vac/dc	12/24
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	54

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it