



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

24V Motores alimentados a 24V

 Motor auto-bloqueo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

105° max Apertura máxima puerta 105°

 Uso intensivo

 Control mediante codificador magnético

350 kg Peso máximo cancela /puerta 350kg

3,5m max Longitud máxima puerta 3.5m

 Cable de conexionado precableado

 Vivienda residencial

Características SERIE HLMOLE

El automatismo está formado por un conjunto de elementos que incluye un central de control para la gestión electrónica del equipo, uno/dos operadores de autobloqueo herméticos, completos con cajas y un especial cable de conexión (2 metros).

El automatismo electromecánico, resistente y fiable, garantiza un servicio ideal con cualquier condición de trabajo y mediante el sistema de palancas con pivotamiento sobre esfera transmite a la puerta de la cancela un movimiento regular y silencioso. El actuador está estructurado en su interior con un engranaje helicoidal de fundición de hierro de alta resistencia.

Las cajas de fijación con tratamiento galvanizado en caliente o en acero inoxidable garantizan la resistencia a lo largo de los años.

Ideal para la aplicación en portones en los que no es posible fijarlos a pilares o donde sea necesario ocultar completamente la automatización, con la posibilidad de lograr (con el accesorio opcional) ángulos de apertura de hasta 360°.

Los equipos no disponen de central de control; para su uso se aconseja utilizar la central de control Cardin:

Cardin T600 para 1 o 2 motores 230V.

Cardin T624 para 1 o 2 motores 24V.

En el modelo 24V el control de la posición de la puerta, con la ayuda de los topes mecánicos, se realiza mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiaplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

El sistema de reducción irreversible garantiza el bloqueo de la puerta durante el cierre. La maniobra de emergencia manual (con rearme de acoplamiento automático) es de fácil actuación eligiendo entre los dos sistemas disponibles, con cerradura de seguridad o de palanca.

Características del producto HLMOLE24

Automatismo electromecánico con motor 24V para cancelas con apertura máx. 105°

Automatismo electromecánico con bloqueo controlado mediante codificador.

Sistema de transmisión por leva/biela.

Cable de conexión entregado con el equipo, longitud 2m.

Caja de fijación y central de control Cardin se encarga por separado.



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motore	Vdc	24
Potenza massima assorbita motore	W	120
Corrente assorbita motore	A	5
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	19
Tempo di apertura 110°	s	23
Tempo di apertura 180°	s	40
Par max.	Nm	400
Temperatura di funzionamento	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	67



> Vai all'app Ultimate Cardin