

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE**

App Cardin



868MHz



Compatible avec interface de réseau

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

868MHz



S486

**Caractéristiques S486**

Télécommande radio digitale au quartz à Rolling Code

868MHz FM Rolling Code

2<sup>66</sup> combinaisons de code

Mémorisation via radio

Antenne ANQ800-1

Canaux disponibles 1-2-3-4

Portée 100 - 150m

Nombre de codes précodifiables plus de 268 millions

Système de commande radio innovateur et performant qui regroupe au sein d'un seul et même protocole de travail une série d'appareils spécifiques, adaptés à la commande à distance de systèmes d'automatisation et de sécurité.

Des appareils à la pointe du progrès technologique, logés sous boîtiers faciles à installer et à utiliser, avec une esthétique plaisante et des finitions soignées, comme il est de rigueur pour tous les produits Cardin.

Des solutions pour répondre à tous les cas de figure, tels que la commande de systèmes d'automatisation de portes et portails, la commande et le contrôle de systèmes d'automatisation de stores bannes et volets roulants, l'activation de systèmes d'alarme, le contrôle d'accès et tout type d'activation ON-OFF ou temporisée. La télécommande S449 - S486 offre à qui l'utilise une haute efficacité et un confort d'utilisation maximal, et à l'installateur une grande praticité de mise en œuvre et de gestion.

Un système complet et sûr, le summum de la technologie actuelle, réalisé avec la rigueur et la qualité qui distinguent tous les produits CARDIN.

La "clé" du système repose sur des commandes "tout simplement uniques", réalisées en matériaux anti-rayures et résistant aux chocs, faciles à manipuler et de petites dimensions. Disponibles dans les versions mini de 1 à 4 canaux, et murale avec 4 fonctions à activer à partir d'un emplacement fixe. Les émetteurs avec une seule touche (monofonction) sont adaptés aux systèmes d'alarme et de contrôle d'accès. La version à 3 touches, pratique et efficace, a été conçue pour la commande de stores et de volets roulants. Elle permet de repérer immédiatement les fonctions ouverture, fermeture et stop.

À disposition un clip permettant d'appliquer un élément transpondeur sur le boîtier de l'émetteur.

**Caractéristiques du produit RCQ486ND00**

Récepteur modulaire avec afficheur (12/24Vac-dc)

Cette unité peut accueillir jusqu'à quatre modules de canal interchangeables, programmables sur mode impulsif, "ON/OFF" ou "temporisé".

Possibilité de mémoriser jusqu'à 1000 codes.

Boîtier pour l'extérieur en ABS - IP44.




&gt; App ULTIMATE CARDIN

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Alimentation            | Vac/dc | 12/24 |
| Courant maxi. de sortie | A      | 0.5   |
| Indice de protection    | IP     | 44    |

### DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN