

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE**

-  Carte radio réceptrice intégrée
-  433 MHz
-  868 MHz
-  Multi-décodage

Caractéristiques RPQBLACK

Programmateurs électroniques pour grilles à enroulement et volets roulants 110-240Vac

Électronique de commande et de contrôle pour volets roulants et rideaux métalliques, spécialement conçue et fabriquée pour cet usage.

Les deux modèles qui composent la ligne RPQBLACK sont équipés d'un nouveau récepteur radio bi-fréquence (433/868MHz) et multi-décodeur pour S4XX ou S500.

Il existe également une entrée de sécurité équilibrée (8,2K) pour la connexion d'un bord sensible ou d'une cellule photoélectrique (n.c.).

La course du moteur est gérée par une programmation automatique simple et intuitive. Pour optimiser le temps et le contrôle, il existe également une fonction spéciale qui détecte le moment où le volet roulant atteint les butées du moteur.

Les modes de fonctionnement sont sélectionnables par dip-switch pour toutes les fonctions courantes. Avec le module Bluetooth optionnel, vous pouvez utiliser les applications dédiées de Cardin pour régler et modifier d'autres paramètres et donner des commandes.

Les deux modèles fonctionnent avec des tensions de 110 à 240 Vac avec une fréquence de 50/60 Hz. À la sortie, sur le moteur et le clignotant, la tension et la fréquence sont égales à celles de l'alimentation.

Entrées et sorties :

- Entrée du bouton dynamique (START)
- Entrée pour bord de sécurité (8,2K/nc) ou contact photoélectrique
- Sortie du moteur
- Émission d'un feu clignotant ou d'un feu de courtoisie
- Sortie de l'alimentation de la cellule photoélectrique (12Vcc)

Fonctions :

- Mode temps ou avec détection de fin de course
- Mode « homme présent » sélectionnable à l'ouverture et/ou à la fermeture.
- Refermeture automatique

Données techniques :

- Tension d'alimentation 110-240Vcaac 50/60 Hz
- Consommation en veille <1W
- Sortie moteur max. 5A - 110-240Vca 50/60 Hz*
- Éclairage clignotant/de courtoisie max. 0,5A - 110-240Vca 50/60Hz*
- Sortie de l'alimentation de la cellule photoélectrique 12Vcc max. 1W
- Durée maximale de fonctionnement 240"
- Temps de pause maximum pour la refermeture 240"
- Fréquence du récepteur 433.92 / 868.3 MHz
- Émetteurs compatibles S4XX / S50X
- Capacité de mémoire 100 émetteurs
- Température de fonctionnement -20° ... +55°C
- Degré de protection IP55
- Dimensions du boîtier 148x118x40 mm

(*) La tension et la fréquence de sortie sont identiques à celles de l'alimentation d'entrée.

Caractéristiques du produit RPQBLACKT

Programmateur électronique pour la commande d'un moteur 110V-240Vac

Centrale de commande pour volets roulants et rideaux métalliques avec récepteur radio intégré et boîtier à boutons de commande.

Dimensions d'encombrement 148 x 118 x 40 mm



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	W	1200
Courant nominal absorbé	A	6.3
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	1200 a 230V
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Module d'échange Bluetooth en option

MODBT



> App ULTIMATE CARDIN