



Caractéristiques Photocellule réflex avec têtes optiques orientables

Photocellule réflex avec têtes optiques orientables

CDR REFLEX est un système comprenant un boîtier de photocellule avec émetteur et récepteur intégrés et un disque réflecteur passif.

La photocellule à réflecteur passif permet à l'installateur une pose rapide et sans l'intervention murale nécessaire avec le système conventionnel comportant un émetteur et un récepteur séparés. Un filtre de polarisation assure l'insensibilisation de la partie optique du récepteur à la lumière externe.

C'est un système de détection efficace, destiné à garantir la sécurité dans la zone de débattement de portes et portails motorisés.

Un boîtier au design plaisant renferme des solutions techniques innovatrices qui rendent le système extrêmement fiable et sûr en toute condition de fonctionnement.

Caractéristiques du produit CDRREFLEX

Cellule photoélectrique réflex application en saillie

Alimentation 12/24Vac-dc

Portée 10m

Tête optique montée sur pivot orientable autobloquant, réglable horizontalement et verticalement par rotation de $\pm 10^\circ$ par rapport à la position standard. Ces deux réglages permettent des installations avec fonctionnement latéral par rapport à la surface de fixation et des installations avec photocellule y disque réflecteur montés à des hauteurs différentes.

Possibilité de sélectionner le type de sortie relais NF-NO ou 8,2k Ω au moyen d'un cavalier.

Indication de la puissance du signal LED facilitant l'étalonnage de la partie optique.

Dimensions d'encombrement 50 x 90 x 60.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12/24
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55



> App ULTIMATE CARDIN