



### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Multi-decodificador open collector
-  Baterías incorporadas
-  Sun Power
-  Motores alimentados a 24V
-  Controlo mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Auto-aprendizaje

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Compatible con interfaz de red
-  Compatible Bluetooth

## Características PRG T 24V

Centrales electrónicas de control de microcontrolador para motores 24V

Salida motor 24Vdc

Grado de protección IP55

Grado de ignifugación V2

Programación carrera automática

Equipos de microcontrolador para aperturas automatizadas de una o dos puertas. Utilizadas para motores de 24V, efectúan una gestión inteligente del desplazamiento de la puerta.

Los aparatos pueden realizar el control de la posición de la puerta con codificador o bien a tiempo (detección automática de la configuración).

Estudiadas y realizadas específicamente para este uso, las centrales Cardin están provistas de programación digital de tiempos reduciendo considerablemente los tiempos de instalación.

La monitorización de la absorción de corriente activa la seguridad antiaplastamiento, las funciones de "arranque suave" y "parada suave" reducen los desgastes en las partes mecánicas.

Todos los productos de la serie han sido diseñados y realizados de conformidad con las normas de seguridad vigentes; están predispuestos para el funcionamiento automático, semiautomático y mando a distancia que permiten la configuración rápida de los parámetros del sistema (mediante dip-switch) entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto, las fotocélulas y cerradura eléctrica etc.

Compatible con el sistema INTPRG-4G (solo T624) que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde emplazamientos remotos y con el sistema SUN POWER.

Open collector

La gama está predispuesta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

## Características del producto T624

Central de control para uno o dos motores 24V

Central con regulación de par, dispositivos de ralentización y codificador, entradas para bodes sensibles en apertura y cierre, exclusión de los dispositivos de seguridad por medio de interruptor DIP específico.

Salida segundo canal OC2 (contacto US1).

Conector para pulsador TAST3F.

Entradas BSA y BSC para bandas sensibles 8K2.



> App ULTIMATE CARDIN


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                 |     |           |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentación de red monofásico 50/60Hz          | Vac | 230       |
| Potencia absorbida                              | W   | 400       |
| Corriente absorbida                             | A   | 2         |
| Potencia de salida para 1 motor                 | W   | 300       |
| Potencia de salida para 2 motores               | W   | 180 + 180 |
| Baterías NiMH y cargador de batería opcionales. | typ | NiMH      |
| Temperatura de funcionamiento                   | °C  | -20...+55 |
| Grado de protección                             | IP  | 55        |
| Clase de aislamiento                            | Cls | II        |

## CONECTIVIDAD

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Receptor insertable opcional             | OC2    |
| Módulo de intercambio Bluetooth opcional | MODBT2 |

## DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN