



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**230V** Moteur alimenté en 230V

**400V** Moteur alimenté en 400V

## Caractéristiques PRG 400V

Programmateurs électroniques pour moteurs industriels monophasés – triphasés

Alimentation générale 230Vac / 400Vac

Alimentation de réseau monophasé 230Vac

Triphasé 400V3~

Indice de protection IP55

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées. Ces appareils sont dotés d'une électronique à logique intégrée et d'une signalisation visuelle des fonctions par LED. Tous les produits sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, homme-mort et commande à distance. Ils sont prévus pour accueillir une carte radio réceptrice standard Cardin et sont fournis en standard de presse-étoupes.

Ils sont prévus pour accueillir une carte radio réceptrice standard Cardin et sont fournis en standard de presse-étoupes.

Programmateurs pour systèmes d'automatisation de portails battants, portails coulissants, portes basculantes et portes industrielles.

Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

## Caractéristiques du produit PRG400TE

Programmateurs électroniques avec boutons de commande extérieurs

Programmateurs électroniques à usage industriel pour la commande d'un moteur monophasé ou triphasé

370W alimentation monophasée 230Vac.

700W alimentation triphasée 400V3~.

Modes de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme-mort.

Entrées de commande TA, TB, TC, TD, TAL.

Verrouillage de porte incorporé.

Boutons de commande extérieurs sur portillon

Sortie pour électrofrein.

Prédisposé pour l'embrochement d'une carte radio réceptrice standard.

Fourni avec presse-étoupes 4 x Ø16mm.

Ce programmeur trouve sa meilleure application dans la commande de portes d'immeuble et portes industrielles automatisées avec un moteur monophasé ou triphasé.



> App ULTIMATE CARDIN

## PRG400TE - PROGRAMMATEURS ÉLECTRONIQUES

Programmateur électronique avec boutons de commande extérieurs



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                           |     |           |
|-------------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentation de réseau monophasé/triphasé | Vac | 230/400   |
| Puissance de sortie pour 1 moteur         | W   | 370 / 700 |



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy  
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it