



CARATTERISTICHE SERIE

-  Motore alimentato a 230V
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Motore autobloccante
-  Autoapprendimento
-  Compatibile Bluetooth

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Altezza porta max. 2.5m
-  Superficie porta max. 8mq

Caratteristiche SERIE GLSTAR

Automazioni per porte basculanti a contrappesi

Automazione a 230V adatta per porte basculanti a contrappesi fino a 10m².

Per porte oltre i 4m di larghezza e per basculanti aventi porta pedonale (montaggio laterale) è richiesto l'uso del secondo motore che risulterà asservito al primo.

GL STAR un sistema elegante adatto ad automatizzare ogni tipo di porta basculante a contrappesi. L'apparecchiatura è stata progettata e realizzata per essere affidabile giorno dopo giorno, nel tempo. Ecco perché tutti i particolari sono realizzati in lega d'alluminio e acciaio zincato, i cinematismi interni con acciai ad alta resistenza, le coperture in materiale plastico antiurto.

Tutto questo offre una garanzia totale di inalterabilità nel tempo e un'assoluta assenza di manutenzioni dopo la posa in opera. Per l'installatore, un valido strumento di lavoro, per l'utente, un servizio di prim'ordine che consente un'automazione silenziosa, un movimento regolare che salvaguarda la struttura della basculante e ne garantisce una lunga durata.

Lo sblocco manuale rende la manovra di sblocco agevole e fluida in ogni condizione ed effettuabile in tutte le modalità previste dai costruttori di porte: a maniglia direttamente sul motoriduttore oppure con rinvio a cordino.

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell'anta tramite encoder e finecorsa elettrici con programmazione ad autoapprendimento, questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale la programmazione.

Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

Compatibile con il sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF che permette il controllo e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Open collector

La gamma è predisposta per l'inserimento di una scheda radio ricevente open collector che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile nel catalogo Cardin.

Caratteristiche prodotto GLSTAR1E

Gruppo elettromeccanico autobloccante

Motore slave a 230V.




> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima assorbita motore	W	360
Corrente nominale assorbita motore	A	1.7
Intermittenza di lavoro	%	40
Velocità riduttore	rpm	1.8
Coppia max.	Nm	530
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	30

DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN