



## Caratteristiche Fotocellule multiraggio

### CDR-RED

Sistema di sicurezza, composto da due profili posti ai lati del passaggio in grado di rilevare, su più altezze, eventuali ostacoli/persone e impedirne l'impatto con la parte mobile.

## Caratteristiche prodotto CDR-RED2.0

### Barriera all'infrarosso multi-canale

Sistema di sicurezza, composto da due profili posti ai lati del passaggio in grado di rilevare, su più altezze, eventuali ostacoli/persone e impedirne l'impatto con la parte mobile.

#### Descrizione tecnica

Alimentazione Tx 12-30Vac-dc Rx 24Vac

Portata controllata per varchi da 1 a 10m

Altezza 1950 mm x 16 canali

Profilo in alluminio anodizzato e sigillato IP67

Unità fornite con cavo (Tx 15m / Rx 5m)

Basso profilo (15 mm)



App ULTIMATE CARDIN

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Alimentazione	Vac/dc	24
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	67



App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy  
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it