



Eigenschaften Infrarotlichtschranken mit nicht verstellbaren Optiken

Infrarotlichtschranken mit nicht verstellbaren Optiken

Stromversorgung 12/24Vac-dc

Maximale Reichweite 10m

Schutzgrad IP54

Betriebstemperatur -10...+55 °C

Die Infrarotlichtschränke ist ein leistungsfähiges Sicherheits- und Kontrollsystem zum Schutz von Durchgängen oder Zonen innerhalb derer die Montage von automatisierten Türen oder Gittertoren notwendig ist sowie zur Überwachung von allgemeinen Einfahrten und Durchgängen, die sich innerhalb oder außerhalb von Gebäuden befinden.

Merkmale des Produkts CDR861

Lichtschrankenpaar zur Aufputzanbringung, Reichweite 10m

Der Sender und der Empfänger sind in einem sehr kleinen stoßfesten Kunststoffgehäuse untergebracht.

Das Gehäuse ist für eine Wandbefestigung vorgesehen. Die Zentrierung wird durchgeführt, ohne Schrauben lockern oder festziehen zu müssen; es reicht aus, die Geräte auf derselben geometrischen Achse zu positionieren.

Das Diodensystem (Sender-Empfänger), das mit einer Führung für das Lichtbündel ausgestattet ist, bleibt immer in fixer Position.

Wandauflagefläche aus thermoplastischem Gummi.

Schutzgrad IP54

Feuerschutzgrad V0



> ULTIMATE CARDIN App

CDR861 - MODULIERTE INFRAROTLICHTSCHRANKEN


Lichtschrankenpaar zur Aufputzanbringung, Reichweite 10m



ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	12/24
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	54

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it