



Caractéristiques Cellules photoélectriques avec têtes optiques fixes

Barrières à l'infrarouge avec têtes optiques fixes

Alimentation 12/24Vac-dc

Portée maximum 10m

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement -10...+55 °C

Cette barrière à rayon infrarouge est un système de sécurité et de contrôle efficace pour sécuriser des passages ou des endroits équipés d'installations d'automatisation de portes et portails, ainsi que pour la détection et le contrôle de passages de véhicules ou piétons à l'intérieur ou à l'extérieur d'édifices.

Caractéristiques du produit CDR861

Paire de cellules photoélectriques, application en saillie, portée 10m

Émetteur et récepteur logés sous boîtiers très compacts en matière plastique antichoc.

Le boîtier est prédisposé pour une fixation murale. Le temps de réglage est particulièrement court grâce au centrage qui s'effectue sans devoir desserrer ou serrer des vis. Il suffit de positionner les appareils sur le même axe géométrique.

Le système de diodes (émetteur-récepteur), muni de guidage du rayon lumineux, reste dans une position fixe.

Embase d'appui à la paroi en caoutchouc thermoplastique.

Indice de protection IP54

Indice d'ignifugation V0



> App ULTIMATE CARDIN

CDR861 - BARRIÈRES À L'INFRAROUGE MODULÉ


Paire de cellules photoélectriques, application en saillie, portée 10m



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	12/24
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it