



CARATTERISTICHE SERIE



S504



S504 Transceiver



433MHz



Memoria wireless



Transceiver



S508



S508 Transceiver



868MHz

CARATTERISTICHE PRODOTTO



S449



S486



S504 Transceiver



S508 Transceiver



Memoria wireless



Transceiver

Caratteristiche S500MF

Radiocomando digitale quarzato a rolling code

433 - 868 MHz FM multifrequenza rolling code

2¹²⁸ combinazioni di codice

Abilitazione remota

RFID: memoria wireless

Funzionamento monodirezionale / bidirezionale

Numero di codici precodificabili oltre 4 miliardi

Soluzioni digitali di comando radio all'avanguardia con un elevato grado di sicurezza garantita dalla crittografia a 128 bit.

I sistemi raggruppano una serie di funzioni specifiche, mono e bidirezionali, sia con frequenza 433 Mhz che 868 Mhz, adatte al comando a distanza di sistemi di automazione e sicurezza.

I dispositivi sono adatti per il comando di sistemi automatizzati di porte e cancelli, il comando e controllo di sistemi d'automazione, di tende da sole e tapparelle, l'attivazione di sistemi di allarme e controllo accessi ed ancora attivazioni di ogni genere.

Soluzioni che offrono estrema praticità di utilizzo per l'utente ed un'elevata praticità di impiego e gestione per l'installatore.

Caratteristiche prodotto TXWALL500MFL

Transceiver murale a 4 funzioni

Contenitore in materiale plastico antiurto.

Alimentazione via cavo.

Dimensioni d'ingombro 80 x 115 x 10.

Serie di transceiver digitali a muro multifrequenza con 4 tasti configurabili, anche singolarmente, su frequenze e sistemi radio diversi.

Compatibile con tutti i ricevitori delle serie S500 e S400, il dispositivo è una soluzione universale all'avanguardia in grado di comunicare con tutti i più diffusi sistemi radio Cardin.

L'installazione è pratica e veloce grazie alla compatibilità con scatole standard 503.

La configurazione del dispositivo può avvenire direttamente seguendo le indicazioni LED multicolore oppure via RFID tramite PGBASE500.



> App ULTIMATE CARDIN

TXWALL500MFL - SISTEMI RADIO

Transceiver murale a 4 funzioni



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione a batteria	Vdc	3
Temperatura di esercizio	°C	-10...+55



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it