



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Android y el logotipo Android son marcas comerciales de Google Inc.



App Cardin



ECU



Compatible con interfaz de red



Compatible Bluetooth

Características ECU DATA EXCHANGE

ECU data exchange interfaz centrales

El INTPRG es un dispositivo que permite monitorear y configurar las centrales multi-funcionales de manera remota, por medio de la App profesional CRDTWO. Se conecta a la central a través de Bluetooth con su respectivo módulo, o por cable y se conecta al portal Cardin por medio de 3G o WiFi. El portal pondrá en conexión directa la central conectada al INTPRG con el tablet o el smartphone del usuario con el cual podrá interactuar como si se encontrara frente a la instalación. Las principales funciones que se pueden efectuar son las siguientes:

Visualizar el estado de los comandos y dispositivos de seguridad y eventuales errores.

Establecer todos los parámetros de la central de control incluidos en los eventos del temporizador, la fecha y la hora.

Enviar comandos de movimiento y lanzar la autoprogramación.

Habilitación de un nuevo emisor

Notificación de error por correo electrónico.

Comunicación directa dispositivo móvil – central Cardin por medio de Bluetooth.

Además, desde la App es posible configurar una webcam (cámara IP) con la cual es posible ver en tiempo real el lugar de la instalación y enviar comandos con total seguridad.

Características del producto INTPRG-3G

Interfaz 3G

La interfaz 3G permite el control, el diagnóstico y la programación de los parámetros de sistema desde emplazamientos remotos por medio de la App Cardin.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	12/24
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	65
Clase de aislamiento	Clas	III

CONECTIVIDAD

Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT
Módulo de interfaz serie opcional	MODCA

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN