

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Tarjeta radiorreceptora incorporada



S449



433MHz

Características PRG 230V

Centrales electrónicas de control con microcontrolador para motores 230V

Alimentación general 230Vac

Salida motor 230Vac

Grado de protección IP55

Grado de ignifugación V2

Predispuesta para la inserción de un receptor

Entradas de mando: TA, TC, TD, TB

Equipos electrónicos para el mando de sistemas automáticos de apertura. Estudiados y realizados específicamente para este uso, están provistos de programación digital de tiempos y funciones "paso a paso", con operaciones realizadas en tiempo real con la puerta en movimiento que efectúa el mando; de esta forma se reducen considerablemente los tiempos de instalación. El sistema de programación precisa la simple utilización de uno o dos teclas (según la versión) que permiten la configuración rápida de todas las funciones.

En la versión de dos puertas, la programación se guía con las indicaciones facilitadas por el display de led. Todos los productos de la serie han sido diseñados y realizados de conformidad con las normas de seguridad vigentes; están predispuestos para el funcionamiento automático, semiautomático, hombre presente y mando a distancia (predisposición para receptores radio insertables Cardin).

Equipos de microcontrolador para la realización de sistemas de apertura automatizados de una/dos puertas, de tipo corredero, batiente o basculante, con motorización de 230Vac. La amplitud de la gama ofrece la solución adecuada para cada problema de conjunto e instalación. Un alto nivel de calidad del producto, obtenido con un atento proyecto y una adecuada selección de materiales, permite obtener de estos equipos la máxima fiabilidad en cualquier condición de trabajo.

Características del producto PRG304E

Central de control versión básica

Central para el control de un motor 230V con potencia máxima 650W

Control digital de los tiempos de trabajo. Entradas de mando: TA, TC y TB. Entradas seguridades: fotocélula, banda sensible (seleccionable contacto N.C. o 8,2kΩ), banda sensible digital. Salida para luz de cortesía 230Vac 300W y para la conexión de un lámpara destellante de LED.

El equipo se suministra con descodificador radio S449, 433MHz, FM.

Su mejor empleo es en el mando de cierres enrollables motorizados.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	950
Corriente absorbida	A	4.4
Potencia de salida para 1 motor	W	600
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55
Clase de aislamiento	Cls	II

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN