



Eigenschaften PRG T 24V

Elektronische Steuerungseinheiten mit Mikro-Kontroller für 24V Antriebe

Motorstromversorgung 24Vdc

Schutzgrad IP55

Feuerschutzgrad V2

Automatische Laufprogrammierung

Geräte mit Mikrokontroller für automatisierte Öffnungen mit einem/zwei Torflügeln. Geeignet für 24V-Motorisierungen sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Vorrichtungen können die Position des Tores per Encoder oder zeitgesteuert kontrollieren (automatische Erkennung der Konfiguration).

Die eigens für diese Verwendung entwickelten und gefertigten Steuereinheiten sind ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten wodurch die Installationszeiten beachtlich verkürzt werden.

Die Überwachung der Stromaufnahme aktiviert die Quetschschutz-Sicherheitsvorrichtung und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ reduzieren die Beanspruchungen der mechanischen Verbindungen.

Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen und ferngesteuerten Betrieb befähigt desweiteren erlauben sie die Einstellung, durch Dip-Schalter, der Systemparameter wie den sequentiellen Tastenmodus, das automatische Wiederschließen, das vorherige Blinken, den Blinkbefehl des Blinklichts, die Funktionsmodalität der Kontrollleuchte und der Lichtschraken sowie die Freigabe des Elektroschlusses erlaubt usw.

Kompatibel mit dem INTPRG-3G/WF-System (nur T624) zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne und mit dem SUN POWER-System.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts T124

elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem 24V-Motor

Steuereinheit mit Drehmomentregler, Geschwindigkeits-verringierung und Encoder.

Die Steuereinheit ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.



> ULTIMATE CARDIN App

T124 - ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN

elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem 24V-Motor



ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	250
Stromaufnahme	A	1
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	200
Batterieladegerät und NiMH Batterien auf Wunsch.	typ	NiMH
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger

OC2

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it