



Caractéristiques CLIGNOTEURS

Clignoteurs électroniques à LED

Alimentation 24Vac-dc / 230Vac

Illumination à Led

Versions réglables et fixes

Les larges gammes de clignoteurs Cardin proposent des organes efficaces de signalisation optique des manœuvres en cours d'exécution, fabriqués conformément aux normes de sécurité en appliquant la technologie LED qui offre une haute efficacité et une adaptabilité à toute situation, afin de répondre aux exigences d'une installation moderne.

Disponibles en versions 24V et 230V dans les configurations suivantes:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc sélectionnable sur bornier, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc à huit leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac à huit leds.

LACOLED - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

WALL - 24Vdc bande de led.

WALL + AL2VA - 230Vac sorties 24Vdc bande de led.

La forme, les épaisseurs des parties protectrices et l'application de joints sur tous les points critiques confèrent à l'ensemble une haute résistance face aux aléas climatiques et aux vandales.

Appareils vraiment uniques et incomparables, ils lancent d'une part un signal de sécurité clair aux utilisateurs car ils s'activent avant et pendant les manœuvres de l'automatisme, et d'autre part un signal distinctif de la qualité du service offert par l'installation Cardin.

Caractéristiques du produit LPXLAMP-WH

Clignoteur électronique à LED blanche 24-230V

Adapté à une application sur tous types d'installations et de piliers. Sa simplicité de montage et ses dimensions réduites en font un signaleur tout indiqué pour des installations résidentielles. La partie réfléchissante est réglable en hauteur.

Alimentation sélectionnable sur bornier: 24Vac-dc - 230Vac.

Facteur de marche 70%.

Cavalier de sélection feu fixe/feu clignotant.

Cabochoon réglable en hauteur.

Indice de protection IP55




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	24 / 230
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN