



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Multi-décodage open collector
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Auto-apprentissage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  230V Moteur alimenté en 230V
-  Ralentissement en fermeture et ouverture

Caractéristiques PRG T 230V / 400V

Programmeurs électroniques pour moteurs industriels monophasés – triphasés

Alimentation générale 230Vac / 400Vac

Sortie moteur monophasé 230Vac

Sortie moteur triphasé 400V3~

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées avec un ou deux vantaux. Conçus et réalisés expressément à cet effet, ils sont dotés de programmation digitale des temps. Dédiés aux motorisations 230Vac et 400V triphasées (T400), ils mettent en œuvre une gestion intelligente du déplacement du vantail.

Ces appareils sont en mesure d'opérer un contrôle de la position du vantail soit par encodeur, soit par temporisation (détection automatique de la modalité).

Tous les produits de la série ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique et commande à distance.

Compatible avec le système INTPRG-3G/WF (seulement T600) qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du système.

La large gamme permet de solutionner tous les problèmes d'installation et de mise en œuvre. Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

Open collector

La gamme d'appareils est prédisposée pour l'enfichage d'une carte radio réceptrice open collector qui garantit la compatibilité avec toutes les séries de télécommandes radio figurant sur le catalogue Cardin.

Caractéristiques du produit T101

Programmeur électronique pour un moteur 230V

Programmeur avec réglage de couple, ralentissements, encodeur et possibilité d'exclure les dispositifs de sécurité moyennant les dip-switch dédiés.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	1500
Courant nominal absorbé	A	6.3
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	1100
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

OC2

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN