

**MERKMALE DER SERIE**

App Cardin



433MHz



Kompatibel mit Netzwerk-Schnittstelle

MERKMALE DES PRODUKTS

433MHz



S449

Eigenschaften S449**Digitale quartzgesteuerte Funksteuerung Rolling Code**

433MHz FM Rolling Code

2⁶⁶ Codekombinationsmöglichkeiten

Speicherung über funk

Stabantenne ANS400

Anzahl der verfügbaren Kanäle 1-2-3-4

Reichweite 100 - 150m

Über 268 Millionen vorkodierbare Sendercodes

Ein innovatives und leistungsfähiges Funksteuerungssystem, das in einem einzigen Protokoll eine Reihe von spezifischen Apparaturen zur Fernsteuerung von Automatisierungs- und Sicherheitssystemen umfasst.

Apparaturen von hohem technologischen Niveau, die in praktisch zu installierenden und zu verwendenden, ästhetisch schönen und im Cardin Stil gepflegten Gehäusen untergebracht sind.

Lösungen für jede Anwendungsmöglichkeit: Steuerung für Automatisierungssystemen von Türen und Toren, Steuerung und Kontrolle von Automatisierungssystemen von Markisen und Rollläden, Aktivierung von Alarm- und Zufahrtkontrollsystemen, desweiteren auch Aktivierungen jedwelcher Art von ON-OFF- oder auch zeitgesteuerten Schaltungen. In der Tat ist der S449 neben seinem hohen Leistungsniveau auch äußerst praktisch in der Verwendung für den Benutzer und sehr zweckmäßig bei dessen Anwendung und Verwaltung für den Installateur.

Ein komplettes und sicheres System, das mit den gleichen strengen Qualitätsmaßstäben wie die anderen Cardin-Produkte hergestellt wird. Das Beste, was die aktuelle Technik bieten kann.

Der „Schlüssel“ des Systems enthält einzigartige Steuerungen, ist klein und sehr handlich und aus kratz- und schlagfestem Material gefertigt. Er steht als Handsender mit 1 bis 4 Kanälen und als festangebrachte Wandversion zur Verfügung. Die Funksteuerungen mit einer einzigen Taste (eine Funktion) eignen sich für Alarm- und Zufahrtkontrollsysteme. Die Version mit 3 Tasten ist praktisch und funktionstüchtig und wurde insbesondere für die Steuerung von Markisen und Rollläden entwickelt. Auf ihr lassen sich sofort die Funktionen - Öffnung, Schließung und Stop - erkennen.

Lieferbar ist ein Clip, der die Anbringung eines Transponderelements auf der Senderschale erlaubt.

Merkmale des Produkts TXC4492P0**Vorkodierter 2-Kanal Handsender**

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Stromversorgung durch eine 3V Lithium-Batterie CR2032.




> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Batteriebetrieb	Vdc	3
Betriebstemperatur	°C	-10...+55

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App