

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

-  Tarjeta radioreceptora incorporada
-  433 MHz
-  868 MHz
-  Multi-decodificador

Características RPQBLACK

Centrales electrónicas para persianas y cierres enrollables 110V-240Vac

Central de control para puertas y persianas, diseñada y realizada específicamente para este uso. Los dos modelos que constituyen la línea RPQBLACK están equipados con un nuevo receptor de doble frecuencia (433/868MHz) y multi-decodificado para S4XX o S500.

Además, está presente, una entrada de seguridad donde podemos seleccionar conectar una banda de seguridad (8,2K) o una fotocélula (n.c.).

El tiempo de trabajo del motor, se gestiona partiendo de una programación automática simple e intuitiva. Para optimizar tiempos y controles, está disponible también una función particular que detecta cuando la puerta llega a su final de carrera del motor.

Los modos de funcionamiento se seleccionan a través del dip-switch para todas las funciones más comunes. Con el módulo Bluetooth opcional, es posible utilizar las aplicaciones específicas Cardin para configurar y modificar parámetros adicionales y gestionar el alta y baja de mandos.

Los dos modelos funcionan con tensiones de 110 a 240Vac con frecuencia 50/60Hz. En salida de motor y lámpara parpadeante o luz de cortesía, la tensión y la frecuencia son iguales a las de la alimentación.

Entradas y salidas:

- Entrada botón dinámico (START)
- Entrada para banda de seguridad (8,2K) o para contacto fotocélula (n.c.)
- Salida Motor
- Salida lámpara parpadeante o luz de cortesía
- Salida alimentación fotocélula (12Vdc)

Funciones:

- Modalidad tiempo o con detección final de carrera motor
- Modalidad "hombre presente" seleccionable en apertura y/o cierre.
- Cierre automático

Datos técnicos:

- Tensión de alimentación 110-240Vac 50/60Hz
- Absorción en standby <1W
- Salida motor máx. 5A - 110-240Vac 50/60Hz*
- Salida parpadeante/luz de cortesía máx. 0,5A - 110-240Vac 50/60Hz*
- Salida alimentación fotocélulas 12Vdc máx. 1W
- Tiempo máximo de trabajo 240"
- Tiempo máximo de pausa nuevo cierre 240"
- Frecuencia receptor 433.92 / 868.3 MHz
- Transmisores compatibles S4XX / S50X
- Capacidad memoria 100 transmisores
- Temperatura de funcionamiento -20° ... +55°C
- Grado de protección IP55
- Dimensiones box 148x118x40 mm

(*) tensión y frecuencia en salida solo las mismas de la alimentación en entrada.

Características del producto RPQBLACKT

Central de control para un motor 110V-240Vac

Central para puertas y persianas con receptor integrado y estuche para exteriores con tecla.

Dimensiones 148 x 118 x 40 mm



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia absorbida	W	1200
Corriente absorbida	A	6.3
Potencia de salida para 1 motor	W	1200 a 230V
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Módulo de intercambio Bluetooth opcional

MODBT



> App ULTIMATE CARDIN