



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 Motores alimentados a 400V

Características PRG 400V

Centrales electrónicas de control para motores industriales monofásico - trifásico

Alimentación general 230Vac / 400Vac

Alimentación de red monofásico 230Vac

Monofase 230Vac

Trifásico 400V3~

Grado de protección IP55

Grado de ignifugación V2

Equipos electrónicos para el mando de sistemas automáticos de apertura. Los equipos incorporan electrónica con lógica integrada y visualización de funciones mediante LED. Todos los productos están predispuestos para funcionamiento automático, semiautomático, hombre presente y con mando a distancia.

Los equipos están predispuestos para incorporar un receptor estándar Cardin y se suministran con prensacables de serie.

Centrales de control para sistemas de apertura automatizados para cancelas batientes, correderas, basculantes o portones industriales.

Un alto nivel de calidad del producto, obtenido con un atento proyecto y una adecuada selección de materiales, permite obtener de estos equipos la máxima fiabilidad en cualquier condición de trabajo.

Características del producto PRG3840CE

Central de control versión básica

Central de control industrial para el mando de un motor trifásico

2200W alimentación trifásico 400V3~.

Funcionamiento automático, semiautomático y hombre presente.

Entradas de mando TA, TB, TC, TD, TAL.

Dispositivo de bloqueo puerta incorporado.

Salida para electrofreno.

El equipo está predispuesto para la inserción de un receptor estándar.

Suministrado con pasatubos 4 x Ø16mm.

Su mejor empleo es en el mando de puertas y cancelas automáticas industriales trifásico con un motor.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación de red trifásico 50/60Hz	V3~	400
Corriente absorbida	A	5
Potencia de salida para 1 motor	W	2200
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional

RQS

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN